

Auftraggeber Kautschuk-Verwertungs GmbH
An der Walkmühle 2
46356 Essen
QM-Nr. 49 02 0280806

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell TN17
Typ TN17-8519L
Radgröße 8,5 J x 19 H2
Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-Ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
5C	TN17-8519L 5C / Ø72,6 - Ø63,4	5/108/63,4	40	720	2200	11/2016
5C	TN17-8519L 5C / Ø72,6 - Ø65,1	5/108/65,1	40	720	2200	11/2016
5E	TN17-8519L 5E / Ø72,6 - Ø57,1	5/112/57,1	30	720	2200	11/2016
5E	TN17-8519L 5E / Ø72,6 - Ø57,1	5/112/57,1	45	720	2200	11/2016
5E	TN17-8519L 5E / Ø72,6 - Ø66,6	5/112/66,6	30	720	2200	11/2016
5E	TN17-8519L 5E / Ø72,6 - Ø66,6	5/112/66,6	45	720	2200	11/2016
5E	TN17-8519L 5E / Ø72,6 - Ø66,7	5/112/66,7	45	720	2200	11/2016
5F	TN17-8519L 5F / Ø72,6 - Ø56,1	5/114,3/56,1	40	720	2200	11/2016
5F	TN17-8519L 5F / Ø72,6 - Ø60,1	5/114,3/60,1	40	720	2200	11/2016
5F	TN17-8519L 5F / Ø72,6 - Ø64,1	5/114,3/64,1	40	720	2200	11/2016
5F	TN17-8519L 5F / Ø72,6 - Ø66,1	5/114,3/66,1	40	720	2200	11/2016
5F	TN17-8519L 5F / Ø72,6 - Ø67,1	5/114,3/67,1	40	720	2200	11/2016
5G	TN17-8519L 5G / Ø72,6 - Ø64,1	5/120/64,1	35	750	2200	11/2016
5G	TN17-8519L 5G / Ø72,6 - Ø67,1	5/120/67,1	35	750	2200	11/2016
5G	TN17-8519L 5G / ohne Ring	5/120/72,6	35	750	2200	11/2016

Kennzeichnung

KBA-Nummer 51158
Herstellerzeichen TOMASON
Radtyp und Ausführung TN17-8519L (s.o.)
Radgröße 8.5Jx19 H2
Einpreßtiefe ET...(s.o.)
Gießereikennzeichen TAM
Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

Anschluß	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)	Abrollumfang
5/112	30	720	2200
5/120	35	750	2200
5/108	40	720	2200
5/112	45	720	2200
5/114,3	40	720	2200

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)
5/120	215/35R19	35	750
5/114,3	215/35R19	40	720
5/108	215/35R19	40	720
5/112	215/35R19	45	720

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)
5/120	285/55R19	35	750
5/108	285/55R19	40	750

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung 120/5-ET35-5G betrug 12,06 kg.

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in TÜV Rheinland Malaysia Shah Alam, ab Dezember 2016 durchgeführt.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung	TN17-8519 L	16.01.2016
Radzeichnung	TN17-8519L	07.09.2016
Verwendungen	Anlagen 1-15	

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 3.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 22. Januar 2017



Tufan

00263799.DOC

Auftraggeber Kautschuk-Verwertungs GmbH
An der Walkmühle 2
46356 Essen
QM-Nr. 49 02 0280806

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell TN17
Typ TN17-8519R
Radgröße 8,5 J x 19 H2
Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-Ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
5C	TN17-8519R 5C / Ø72,6 - Ø63,4	5/108/63,4	40	720	2200	11/2016
5C	TN17-8519R 5C / Ø72,6 - Ø65,1	5/108/65,1	40	720	2200	11/2016
5E	TN17-8519R 5E / Ø72,6 - Ø57,1	5/112/57,1	30	720	2200	11/2016
5E	TN17-8519R 5E / Ø72,6 - Ø57,1	5/112/57,1	45	720	2200	11/2016
5E	TN17-8519R 5E / Ø72,6 - Ø66,6	5/112/66,6	30	720	2200	11/2016
5E	TN17-8519R 5E / Ø72,6 - Ø66,6	5/112/66,6	45	720	2200	11/2016
5E	TN17-8519R 5E / Ø72,6 - Ø66,7	5/112/66,7	45	720	2200	11/2016
5F	TN17-8519R 5F / Ø72,6 - Ø56,1	5/114,3/56,1	40	720	2200	11/2016
5F	TN17-8519R 5F / Ø72,6 - Ø60,1	5/114,3/60,1	40	720	2200	11/2016
5F	TN17-8519R 5F / Ø72,6 - Ø64,1	5/114,3/64,1	40	720	2200	11/2016
5F	TN17-8519R 5F / Ø72,6 - Ø66,1	5/114,3/66,1	40	720	2200	11/2016
5F	TN17-8519R 5F / Ø72,6 - Ø67,1	5/114,3/67,1	40	720	2200	11/2016
5G	TN17-8519R 5G / Ø72,6 - Ø64,1	5/120/64,1	35	750	2200	11/2016
5G	TN17-8519R 5G / Ø72,6 - Ø67,1	5/120/67,1	35	750	2200	11/2016
5G	TN17-8519R 5G / ohne Ring	5/120/72,6	35	750	2200	11/2016

Kennzeichnung

KBA-Nummer 51159
Herstellerzeichen TOMASON
Radtyp und Ausführung TN17-8519R (s.o.)
Radgröße 8.5Jx19 H2
Einpreßtiefe ET...(s.o.)
Gießereikennzeichen TAM
Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

Anschluß	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)	Abrollumfang
5/112	30	720	2200
5/120	35	750	2200
5/108	40	720	2200
5/112	45	720	2200
5/114,3	40	720	2200

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)
5/120	215/35R19	35	750
5/114,3	215/35R19	40	720
5/108	215/35R19	40	720
5/112	215/35R19	45	720

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)
5/120	285/55R19	35	750
5/108	285/55R19	40	750

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung 120/5-ET35-5G betrug 12,06 kg.

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in TÜV Rheinland Malaysia Shah Alam, ab Dezember 2016 durchgeführt.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung	TN17-8519R	16.01.2016
Radzeichnung	TN17-8519R	07.09.2016
Verwendungen	Anlagen 1-15	

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 3.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 23. Januar 2017



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the TÜV Rheinland logo (a triangle) and the text: 'Technischer Dienst', 'TÜVRheinland', and 'Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile' around the perimeter. A small 'M' is also visible at the bottom of the stamp.

Tufan

00263910.DOC