

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
 Hersteller Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 1 von 29

**Auftraggeber** Interpneu Handelsgesellschaft mbH  
 An der Roßweid 23-25  
 76229 Karlsruhe  
 49 02 0212209

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell TN30  
 Typ TN30-8019  
 Radgröße 8JX19 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| VW         | TN30-8019 VW / ohne Ring        | 5/112/57,1                                         | 43                      | 700               | 2260                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 100369  
 Herstellerzeichen PLATIN  
 Radtyp und Ausführung TN30-8019 (s.o.)  
 Radgröße 8JX19 H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund        | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel 26 mm | 120               | 27               |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kugel 26 mm | 140               | 30               |
| S03 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel 26 mm | 140               | 27               |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel 26 mm | 125               | 30               |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel 26 mm | 120               | 30               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aways  
 Audi  
 Ford  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 2 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Aiways U5                                         | 55, 60     | 225/50R19 |                                         | A12 A14 A16              |
| MAS861, -/WVTA                                    | 55, 60     | 235/50R19 |                                         | A19 A58 V19              |
| e13*2007/46*2315*..;                              | 55, 60     | 245/45R19 |                                         | S05                      |
| e13*KS07/46*1629*..;                              | 55, 60     | 255/45R19 | A01 K3s                                 |                          |
| e13*KS07/46*1631*..                               |            |           |                                         |                          |
| Audi A3                                           | 77-140     | 215/35R19 | T85                                     | A12 A14 A16              |
| 8V                                                | 77-140     | 225/35R19 | T88                                     | A19 A57 Cbo              |
| e1*2007/46*0607*..                                | 77-140     | 235/35R19 | A01 G03                                 | F24 Lim V00              |
| - Limousine / Cabrio                              | 77-140     | 235/35R19 | R09                                     | V19 S01                  |
| - incl. Facelift 2016                             | 77-140     | 245/30R19 | A01 K1a K2b                             |                          |
| Audi A3                                           | 77-92      | 215/35R19 | T85                                     | A12 A14 A16              |
| 8V                                                | 77-92      | 225/35R19 | T84 T88                                 | A19 A58 Cbo              |
| e1*2007/46*0607*..                                | 77-92      | 235/35R19 | A01 G90                                 | F23 Lim V19              |
| - Limousine / Cabrio                              | 77-92      | 235/35R19 | R09                                     | S01                      |
| - incl. Facelift 2016                             | 77-92      | 245/30R19 | A01 K1a K2b K6g K8h T89                 |                          |
| Audi A3 Cabriolet                                 | 75-147     | 225/35R19 | K1c K56 T84 T88                         | A01 A12 A14              |
| 8P                                                | 75-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T87 T88             | A16 A19 A58              |
| e1*2001/116*0456*..                               |            |           |                                         | Cbo S01                  |
| Audi A3 Limousine                                 | 110        | 215/35R19 | NoD T85                                 | A12 A14 A16              |
| GY                                                | 110-147    | 225/35R19 | T84 T88                                 | A19 A57 F24              |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110-147    | 235/35R19 | A01 K1a K2b T91                         | Lim NoE NoP              |
|                                                   | 110-147    | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h T89             | V00 V19 S03              |
| Audi A3 Sportback                                 | 110        | 215/35R19 | NoD T85                                 | A12 A14 A16              |
| GY                                                | 110-147    | 225/35R19 | T84 T88                                 | A19 A57 F24              |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110-147    | 235/35R19 | A01 K1a K2b T91                         | Flh KOV NoE              |
|                                                   | 110-147    | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h T89             | NoP V00 V19              |
|                                                   |            |           |                                         | S03                      |
| Audi A3 Sportback                                 | 81-96      | 215/35R19 | T85                                     | A12 A14 A16              |
| GY                                                | 81-96      | 225/35R19 | T84 T88                                 | A19 A58 F23              |
| e1*2007/46*2060*..                                | 81-96      | 235/35R19 | A01 G01 K1a K2b K4i K8h                 | Flh KOV NoE              |
|                                                   |            |           |                                         | NoP S03                  |
| Audi A3 Sportback e-tron                          | 110        | 225/35R19 | K1a K2b K3a K6g K8h T88                 | A01 A12 A14              |
| 8V                                                |            |           |                                         | A16 A19 A58              |
| e1*2007/46*0607*..                                |            |           |                                         | F24 Flh S01              |
| - incl. Facelift 2016                             |            |           |                                         |                          |
| Audi A3 Sportback PHEV                            | 110, 130   | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A16              |
| GY                                                | 110, 130   | 235/35R19 | A01 K1a K2b                             | A19 A58 F24              |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110, 130   | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h T89             | Flh KOV V19              |
| - Plug-in Hybrid                                  |            |           |                                         | S03                      |
| Audi A3, -/Sportback                              | 184-195    | 225/35R19 | K1c K56 T88                             | A01 A12 A14              |
| 8P, 8PA                                           | 184-195    | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T88                 | A16 A19 Flh              |
| e1*2001/116*0217*..,                              |            |           |                                         | S01                      |
| e1*2001/116*0418*..                               |            |           |                                         |                          |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 3 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 225/35R19 | K1c T84 T88                             | A01 A12 A14<br>A16 A19 Flh<br>K56 S01            |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 T87 T88                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 75,85,110  | 215/35R19 | A58 K1a K1b R37 T85                     |                                                  |
|                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                                  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-140     | 215/35R19 | T85                                     | A12 A14 A16<br>A19 A57 F24<br>Flh V00 V19<br>S01 |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/35R19 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h T84<br>T88      |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 235/35R19 | A01 G90 K1c K2b K3a K4i K5d<br>K6g K8h  |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 245/30R19 | A01 K1c K2b K3a K4i K5d K6g<br>K8h T89  |                                                  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-96      | 215/35R19 | K6g K8h T85                             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>F23 Flh V19<br>S01 |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 225/35R19 | K1a K2b K3a K4i K6g K8h T84<br>T88      |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K4i K5d K6h<br>K8m      |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 245/30R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m<br>T89      |                                                  |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..                                                                         | 74-162     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A16<br>A19 Car Lim<br>S01                |
|                                                                                                                                  | 74-188     | 235/35R19 | T87 T91                                 |                                                  |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..                                                                                            | 162        | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A16<br>A19 Car Cbo<br>Lim S01            |
|                                                                                                                                  | 162        | 235/35R19 | T88 T91                                 |                                                  |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..                                                               | 96-162     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A16<br>A19 Cbo S01                       |
|                                                                                                                                  | 96-188     | 235/35R19 | T91                                     |                                                  |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..                                                               | 253        | 235/35R19 | Car Lim T91                             | A12 A14 A16<br>A19 S01                           |
|                                                                                                                                  | 253        | 235/35R19 | Cbo T91 Y16                             |                                                  |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..                                  | 89-257     | 245/35R19 | T93                                     | A12 A14 A16<br>A19 Car Lim<br>NBF X27 S01        |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                                                                      | 154-257    | 235/45R19 | A11 R37 T95 T99                         | A14 A16 A19<br>Lim NBF S01                       |
|                                                                                                                                  | 154-257    | 245/40R19 | A12 T94 T98                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 154-257    | 245/45R19 | A01 A12 G01                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 154-257    | 255/40R19 | A12 R70 T00 T96                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 154-331    | 235/45R19 | A11 M+S T95 T99                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 154-331    | 245/40R19 | A12 M+S T94 T98                         |                                                  |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
 Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 4 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Audi Q2                                           | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A16              |
| GA                                                | 81-110     | 235/35R19 | A01 K1a K2b T87 T91                     | A19 A58 V19              |
| e1*2007/46*1552*..                                | 81-110     | 235/40R19 | A01 K1a K2b                             | S03                      |
| - Frontantrieb                                    | 81-110     | 245/35R19 | A01 K2b R03                             |                          |
| Audi Q2                                           | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A16              |
| GA                                                | 81-110     | 235/35R19 | T87 T91                                 | A19 A58 KMV              |
| e1*2007/46*1552*..                                | 81-110     | 235/40R19 |                                         | R92 V19 S03              |
| - Frontantrieb                                    | 81-110     | 245/35R19 | R03                                     |                          |
| - mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                  |            |           |                                         |                          |
| Audi Q2 Quattro                                   | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A16              |
| GA                                                | 110, 140   | 235/35R19 | A01 K1a K2b T91                         | A19 A56 S03              |
| e1*2007/46*1552*01-..                             | 110, 140   | 235/40R19 | A01 K1a K2b                             |                          |
| Audi Q2 Quattro                                   | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A16              |
| GA                                                | 110, 140   | 235/35R19 | T91                                     | A19 A56 KMV              |
| e1*2007/46*1552*01-..                             | 110, 140   | 235/40R19 |                                         | R92 S03                  |
| - mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                  |            |           |                                         |                          |
| Audi Q3 (I)                                       | 88-162     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A16              |
| 8U, 8U1                                           | 88-162     | 225/45R19 |                                         | A19 A57 V00              |
| e1*2007/46*0591*..;                               | 88-162     | 235/40R19 |                                         | V19 S02                  |
| e13*2007/46*1163*..                               | 88-162     | 235/45R19 |                                         |                          |
|                                                   | 88-162     | 245/40R19 |                                         |                          |
| Audi Q3 (I)                                       | 88-162     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A16              |
| 8U, 8U1                                           | 88-162     | 225/45R19 |                                         | A19 A57 KMV              |
| e1*2007/46*0591*..;                               | 88-162     | 235/40R19 |                                         | V00 V19 S02              |
| e13*2007/46*1163*..                               | 88-162     | 235/45R19 |                                         |                          |
| - mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                 | 88-162     | 245/40R19 |                                         |                          |
| Audi Q3, -/Sportback (II)                         | 110-180    | 225/50R19 |                                         | A12 A14 A16              |
| F3                                                | 110-180    | 235/45R19 |                                         | A19 A57 Mph              |
| e1*2007/46*1900*..                                | 110-180    | 245/45R19 |                                         | S02                      |
| Audi Q4 e-tron -/Sportback                        | 70-89      | 235/55R19 | A12 R02 140                             | A14 A16 A19              |
| FZ                                                | 70-89      | 255/50R19 | A01 A12 K1a R02 140                     | A57 V19 S01              |
| e1*2018/858*00006*..                              | 70-89      | 255/50R19 | A32 R03 140                             |                          |
| - Elektro                                         |            |           |                                         |                          |
| Audi RS3 Limousine                                | 294        | 235/35R19 | A90 T91                                 | A14 A16 A19              |
| 8V                                                |            |           |                                         | A56 Lim S01              |
| e1*2007/46*0608*03-..                             |            |           |                                         |                          |
| Audi RS3 Sportback                                | 250        | 225/35R19 | K4h R03 T88                             | A01 A12 A14              |
| 8P                                                | 250        | 235/35R19 | K1a K1b K3b K4g K4i K5x K6g             | A16 A19 A56              |
| e1*2007/46*0615*..                                |            |           | K8h T91                                 | AV9 Flh S01              |
| Audi RS3 Sportback                                | 270,294    | 235/35R19 | K6g K8d T91                             | A01 A12 A14              |
| 8V                                                | 270,294    | 245/35R19 | G01 K1a K1b K2b K3c K4i K5d             | A16 A19 A56              |
| e1*2007/46*0608*01-..                             |            |           | K6g K8m                                 | Y85 S01                  |
| - incl. Facelift 2017                             |            |           |                                         |                          |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 5 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016    | 206-228    | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A16              |
|                                                                                         | 206-228    | 235/35R19 |                                         | A19 A56 Cbo              |
|                                                                                         | 206-228    | 245/30R19 | A01 K1a K2b                             | F24 Lim S01              |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016                  | 228, 245   | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A16              |
|                                                                                         | 228, 245   | 235/35R19 | A01 K1a K2b T91                         | A19 A56 F24              |
|                                                                                         | 228, 245   | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h T89             | Lim NoP S03              |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016                  | 228, 245   | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A16              |
|                                                                                         | 228, 245   | 235/35R19 | A01 K1a K2b T91                         | A19 A56 F24              |
|                                                                                         | 228, 245   | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h T89             | Flh KOV NoP S03          |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016               | 206-228    | 225/35R19 | K1a K2b K3a K6g K8h T88                 | A01 A12 A14              |
|                                                                                         | 206-228    | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h         | A16 A19 A56              |
|                                                                                         | 206-228    | 245/30R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h T89         | F24 Flh V00 S01          |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen     | 221        | 225/40R19 | M+S                                     | A12 A14 A16              |
|                                                                                         | 221        | 235/35R19 | T91                                     | A19 A56 KMV              |
|                                                                                         | 221        | 235/40R19 |                                         | S03                      |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                 | 118-155    | 225/35R19 | T84 T88                                 | A12 A14 A16              |
|                                                                                         | 118-155    | 225/40R19 |                                         | A19 A57 Cbo              |
|                                                                                         | 118-155    | 235/35R19 |                                         | Cpe S01                  |
|                                                                                         | 118-155    | 245/35R19 | A01 K46 K56                             |                          |
|                                                                                         | 118-200    | 235/35R19 | M+S                                     |                          |
|                                                                                         | 118-200    | 245/35R19 | A01 K46 K56 M+S                         |                          |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 132-169    | 225/35R19 | A33 T84 T88                             | A14 A16 A19              |
|                                                                                         | 132-169    | 225/40R19 | A33                                     | A57 Cbo Cpe              |
|                                                                                         | 132-169    | 235/35R19 | A91                                     | S01                      |
|                                                                                         | 132-169    | 245/35R19 | A12                                     |                          |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)                  | 180        | 225/35R19 | A33 T84 T88                             | A14 A16 A19              |
|                                                                                         | 180        | 225/40R19 | A33                                     | A57 Cbo Cpe              |
|                                                                                         | 180        | 235/35R19 | A91                                     | S01                      |
|                                                                                         | 180        | 245/35R19 | A12                                     |                          |
| Audi TT RS (II)<br>8J<br>e1*2001/116*0369*00-16                                         | 250, 265   | 235/35R19 | M+S                                     | A12 A14 A16              |
|                                                                                         | 250, 265   | 245/35R19 | A01 K46 K56 M+S                         | A19 A56 Cbo Cpe S01      |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 6 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 210-235    | 225/35R19 | A33 M+S T84 T88                         | A14 A16 A19<br>A56 Cbo Cpe<br>S01         |
|                                                                                              | 210-235    | 225/40R19 | A33 M+S                                 |                                           |
|                                                                                              | 210-235    | 235/35R19 | A91 M+S                                 |                                           |
|                                                                                              | 210-235    | 245/35R19 | A12 M+S                                 |                                           |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                      | 55-90      | 225/40R19 | K1a K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>A60 Car S03 |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                          | 55-90      | 225/40R19 | K1a K2b T93                             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>A60 Car S03 |
| MG S5 EV<br>ZS3E<br>e4*2018/858*00236*..<br>- Elektro                                        | 54, 84     | 225/45R19 | T96                                     | A12 A14 A16<br>A19 A58 Flh<br>S04         |
|                                                                                              | 54, 84     | 225/50R19 |                                         |                                           |
|                                                                                              | 54, 84     | 235/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                              | 54, 84     | 245/45R19 |                                         |                                           |
| MG3<br>ZP2A<br>e4*2018/858*00192*..<br>- incl. Hybrid+                                       | 75, 85     | 225/30R19 | K1c K2b K3b K3i K5d T84                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Flh MHy S04 |
| MG4 Electric (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                | 54, 68     | 235/35R19 | T91                                     | A12 A14 A16<br>A19 A58 Flh<br>X88 S04     |
|                                                                                              | 54, 68     | 245/35R19 | A01 K2b T93                             |                                           |
| MG4 Electric (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- 18 Zoll-Serie             | 68         | 235/40R19 | A91                                     | A14 A16 A19<br>A58 Flh Z18<br>S04         |
|                                                                                              | 68         | 245/35R19 | A01 A12 K2b T93                         |                                           |
| MG4 Electric Trophy (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- Extended Range     | 90         | 235/40R19 | A91                                     | A14 A16 A19<br>A58 Flh Z18<br>S04         |
|                                                                                              | 90         | 245/35R19 | A01 A12 K2b T93                         |                                           |
| MG4 Electric XPower (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                         | 152        | 235/40R19 | A91                                     | A14 A16 A19<br>A56 Flh S04                |
|                                                                                              | 152        | 245/35R19 | A01 A12 K2b T93                         |                                           |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro                          | 73, 75     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A16<br>A19 A58 Car<br>F23 S04     |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 7 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024                              | 110, 150   | 225/35R19 | M+S T84 T88                             | A12 A14 A16                       |
|                                                                                                                           | 110, 150   | 225/35R19 | R37 T84 T88                             | A19 A57 Car                       |
|                                                                                                                           | 110, 150   | 235/35R19 | A01 G90 K3a K5u T87 T91                 | F24 Flh NoP                       |
|                                                                                                                           | 110, 150   | 245/30R19 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v<br>T89      | S03                               |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024                              | 110        | 225/35R19 | K2b K3a K5d T84 T88                     | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                           | 110        | 235/35R19 | G01 K1a K2b K3a K5d K8h                 | A16 A19 A58                       |
|                                                                                                                           | 110        | 245/30R19 | K2b K8h R03 T89                         | Car F23 Flh<br>NoE NoP V19<br>S03 |
| Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024     | 110        | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A16                       |
|                                                                                                                           | 110, 130   | 225/35R19 | M+S T88                                 | A19 A58 Car                       |
|                                                                                                                           | 110, 130   | 235/35R19 | A01 K3a K5u T91                         | F24 Flh V19                       |
|                                                                                                                           | 110, 130   | 245/30R19 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v<br>T89      | S03                               |
| Cupra Leon VZ<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024                           | 221-245    | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A16                       |
|                                                                                                                           | 221-245    | 235/35R19 | A01 K3a K5u T91                         | A19 A57 BW1                       |
|                                                                                                                           | 221-245    | 245/30R19 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v<br>T89      | Car F24 Flh<br>NoP S03            |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..                                               | 63-110     | 215/35R19 | K1c T85                                 | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                           | 63-155     | 225/35R19 | K1c T84 T88                             | A16 A19 A60                       |
|                                                                                                                           | 63-155     | 235/35R19 | G01 K17 K1c K2b K46 K56 T87<br>T91      | Flh KOV SeF<br>Sth S01            |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 225/40R19 | R37                                     | A12 A14 A16                       |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/40R19 | M+S                                     | A19 A58 F23                       |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/45R19 | A01 G01 R37                             | KMV NoP V19                       |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/45R19 | A01 G01 M+S                             | S03                               |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/40R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/35R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/40R19 |                                         |                                   |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A16                       |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/45R19 | A01 G01                                 | A19 A58 F23                       |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/40R19 | A01 K1a K1b                             | KOV NoP S03                       |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/35R19 | A01 K1c                                 |                                   |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/40R19 | A01 K1c                                 |                                   |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A16                       |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/45R19 |                                         | A19 A56 F24                       |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/40R19 |                                         | KMV NoP S03                       |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 245/40R19 |                                         |                                   |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 8 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Seat Cupra Ateca (VZ)<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..                                                                | 221        | 225/40R19 | A13 R37                                 | A14 A16 A19<br>A56 F24 S03                               |
|                                                                                                                      | 221        | 225/40R19 | A13 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                      | 221        | 225/45R19 | A90 R37                                 |                                                          |
|                                                                                                                      | 221        | 225/45R19 | A90 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                      | 221        | 235/40R19 | A90 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                      | 221        | 235/40R19 | A90 R37                                 |                                                          |
|                                                                                                                      | 221        | 245/40R19 | A12                                     |                                                          |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                            | 110        | 225/40R19 | M+S                                     | A12 A14 A16<br>A19 A58 F23<br>KMV NoP V19<br>S03         |
|                                                                                                                      | 110        | 225/45R19 | A01 G01 M+S                             |                                                          |
|                                                                                                                      | 110        | 235/40R19 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                      | 110        | 245/35R19 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                      | 110        | 245/40R19 |                                         |                                                          |
| Seat Cupra Ateca 2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..                                                              | 140        | 225/40R19 | A13 M+S                                 | A14 A16 A19<br>A56 F24 NoP<br>S03                        |
|                                                                                                                      | 140        | 225/45R19 | A90 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                      | 140        | 235/40R19 | A90 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                      | 140        | 245/40R19 | A12                                     |                                                          |
| Seat Cupra Ateca VZ<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*23-..<br>- 20 Zoll Serienbereifung<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen | 221        | 225/40R19 | A13 M+S                                 | A14 A16 A19<br>A56 F24 KMV<br>Z20 S03                    |
|                                                                                                                      | 221        | 225/45R19 | A90 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                      | 221        | 235/40R19 | A90 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                      | 221        | 245/40R19 | A12                                     |                                                          |
| Seat Cupra Born<br>K1<br>e9*2018/858*04001*..<br>- Elektro                                                           | 70         | 215/50R19 | K1c K2b R70                             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Flh V19 S01                |
|                                                                                                                      | 70         | 215/50R19 | K1c K2h R70                             |                                                          |
|                                                                                                                      | 70         | 225/45R19 | K1c T92 T96                             |                                                          |
|                                                                                                                      | 70         | 235/45R19 | K1c K2b K3c                             |                                                          |
|                                                                                                                      | 70         | 235/45R19 | K1c K2h K3c                             |                                                          |
|                                                                                                                      | 70         | 245/40R19 | K2b R03 T94 T98                         |                                                          |
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer (SP)                                          | 180-221    | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A16<br>A19 A57 Car<br>F24 Flh NoP<br>V00 V19 S03 |
|                                                                                                                      | 180-228    | 225/35R19 | M+S T88                                 |                                                          |
|                                                                                                                      | 180-228    | 235/35R19 | A01 K3a K5u T87 T91                     |                                                          |
|                                                                                                                      | 180-228    | 245/30R19 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v<br>T89      |                                                          |
| Seat Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)                 | 110        | 225/35R19 | M+S T88                                 | A12 A14 A16<br>A19 A58 Car<br>F24 Flh V19<br>S03         |
|                                                                                                                      | 110        | 225/35R19 | R37 T88                                 |                                                          |
|                                                                                                                      | 110        | 235/35R19 | A01 K3a K5u                             |                                                          |
|                                                                                                                      | 110        | 245/30R19 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v<br>T89      |                                                          |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                                                    | 63-118     | 215/35R19 | K1a K2b R37 T85                         | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Flh S01                    |
|                                                                                                                      | 63-195     | 225/35R19 | K1a K1b K27 K2b T84 T88                 |                                                          |
|                                                                                                                      | 63-195     | 235/35R19 | G03 K1a K1b K27 K2b K41 K46             |                                                          |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                | 63 - 110   | 215/35R19 | T85                                     | A12 A14 A16<br>A19 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>V19 S01     |
|                                                                                                                      | 63 - 110   | 225/35R19 | A01 K1a K2b T84                         |                                                          |
|                                                                                                                      | 63 - 110   | 235/35R19 | A01 G01 K1a K1b K2b K3c K6j<br>K8g      |                                                          |
|                                                                                                                      | 63 - 110   | 245/30R19 | A01 K1a K1b K2b K3c K6j K8g             |                                                          |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 9 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                | 81-140     | 215/35R19 | A58 T85                                    | A12 A14 A16                       |
|                                                                                                                      | 81-140     | 225/35R19 | A01 K1a K2b K6j T84 T88                    | A19 Car F24                       |
|                                                                                                                      | 81-140     | 235/35R19 | A01 G01 K1a K1b K2b K3c K6g<br>K6i K6j K8g | Flh KOV V00<br>V19 S01            |
|                                                                                                                      | 81-140     | 245/30R19 | A01 A58 K1a K1b K2b K3c K6g<br>K6i K6j K8g |                                   |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024                          | 85, 110    | 215/35R19 | NoD T85                                    | A12 A14 A16                       |
|                                                                                                                      | 85, 110    | 225/35R19 | A01 K2b K3a K5d T84 T88                    | A19 A58 Car                       |
|                                                                                                                      | 85, 110    | 235/35R19 | A01 G01 K1a K2b K3a K5d K8h                | F23 Flh NoE                       |
|                                                                                                                      | 85, 110    | 245/30R19 | A01 K2b K8h R03 T89                        | NoP V19 S03                       |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer (SP)                                   | 66-110     | 215/35R19 | NoD T85                                    | A12 A14 A16                       |
|                                                                                                                      | 66-110     | 225/35R19 | A01 K2b K3a K5d T84 T88                    | A19 A58 Car                       |
|                                                                                                                      | 66-110     | 235/35R19 | A01 G01 K1a K2b K3a K5d K8h                | F23 Flh KOV                       |
|                                                                                                                      | 66-110     | 245/30R19 | A01 K2b K8h R03 T89                        | NoE NoP V19<br>S03                |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer (SP)                                   | 110        | 235/35R19 | K1a K3a K5d R09 T87 T91                    | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                      | 110 ,140   | 225/35R19 | K3a K5d T84 T88                            | A16 A19 A57                       |
|                                                                                                                      | 110, 140   | 235/35R19 | G01 K1a K3a K5d T87 T91                    | Car F24 Flh                       |
|                                                                                                                      | 140        | 245/30R19 | K2b R03 T89                                | KOV NoE NoP<br>V00 V19 S03        |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                          | 195-221    | 225/35R19 | K1a K2b K6j T88                            | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                      | 195-221    | 225/35R19 | K1v K2h K6j T88                            | A16 A19 A57                       |
|                                                                                                                      | 195-221    | 235/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g         | Car F24 Flh<br>V19 S01            |
|                                                                                                                      | 195-221    | 245/30R19 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g         |                                   |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)                       | 110        | 225/35R19 | K3a K5d T88                                | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                      | 110        | 235/35R19 | G01 K1a K3a K5d                            | A16 A19 A58                       |
|                                                                                                                      | 110        | 245/30R19 | K2b R03 T89                                | Car F24 Flh<br>KOV V19 S03        |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024 | 110        | 225/35R19 | K3a K5d T88                                | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                      | 110        | 235/35R19 | G01 K1a K3a K5d T91                        | A16 A19 A58                       |
|                                                                                                                      | 110        | 245/30R19 | K2b R03 T89                                | Car F24 Flh<br>V19 S03            |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                     | 81-135     | 225/35R19 | K6j K6y T88                                | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                      | 81-135     | 225/40R19 | K6j K6y                                    | A16 A19 A56<br>Car F24 KMV<br>S01 |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                     | 81-92      | 225/35R19 | K6j K6y T84 T88                            | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                      | 81-92      | 225/40R19 | K6j K6y                                    | A16 A19 A58<br>Car F23 KMV<br>S01 |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 10 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skoda Elroq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..                                                     | 70         | 235/55R19 | A32 140                                 | A14 A16 A19<br>A58 Flh V19<br>S01                    |
|                                                                                                        | 70         | 245/50R19 | A32 142                                 |                                                      |
|                                                                                                        | 70         | 255/50R19 | A32 140                                 |                                                      |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025 | 70         | 235/55R19 | A32 140                                 | A14 A16 A19<br>A58 V19 S01                           |
|                                                                                                        | 70         | 245/50R19 | A32 142                                 |                                                      |
|                                                                                                        | 70         | 255/50R19 | A32 140                                 |                                                      |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen        | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A16<br>A19 A58 F23<br>KOV V19 S03            |
|                                                                                                        | 81-110     | 225/45R19 | A01 G01                                 |                                                      |
|                                                                                                        | 81-110     | 235/40R19 | A01 K1a K1b                             |                                                      |
|                                                                                                        | 81-110     | 245/35R19 | A01 K1c                                 |                                                      |
|                                                                                                        | 81-110     | 245/40R19 | A01 K1c                                 |                                                      |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen         | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A16<br>A19 A58 F23<br>KMOV V19 S03           |
|                                                                                                        | 81-110     | 225/45R19 | A01 G01                                 |                                                      |
|                                                                                                        | 81-110     | 235/40R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                        | 81-110     | 245/35R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                        | 81-110     | 245/40R19 |                                         |                                                      |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                      | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A16<br>A19 A56 F24<br>KOV S03                |
|                                                                                                        | 110, 140   | 225/45R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                        | 110, 140   | 235/40R19 | A01 K1a K1b                             |                                                      |
|                                                                                                        | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                                      |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                       | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A16<br>A19 A56 F24<br>KMOV S03               |
|                                                                                                        | 110, 140   | 225/45R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                        | 110, 140   | 235/40R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                        | 110, 140   | 245/40R19 |                                         |                                                      |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..                                | 55-147     | 225/35R19 | A58 K1a K1b T88                         | A01 A12 A14<br>A16 A19 Car<br>Lim Npf S01            |
|                                                                                                        | 55-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T88 T91             |                                                      |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                 | 63-110     | 215/35R19 |                                         | A12 A14 A16<br>A19 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>V19 S01 |
|                                                                                                        | 63-110     | 225/35R19 | T88                                     |                                                      |
|                                                                                                        | 63-110     | 235/35R19 | A01 G01                                 |                                                      |
|                                                                                                        | 63-110     | 245/30R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                      |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                 | 132-169    | 215/35R19 | A58 T85                                 | A12 A14 A16<br>A19 Car F24<br>Lim Npf V00<br>V19 S01 |
|                                                                                                        | 132-169    | 245/30R19 | A01 A58 K1a K1b K2b                     |                                                      |
|                                                                                                        | 77-169     | 225/35R19 | A57 T88                                 |                                                      |
|                                                                                                        | 77-169     | 235/35R19 | A01 A57 G01                             |                                                      |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 11 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-...;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 215/35R19 | K2b T85                                 | A01 A12 A14                |
|                                                                                                                                    | 63-110     | 225/35R19 | K2b T84 T88                             | A16 A19 A58                |
|                                                                                                                                    | 63-110     | 235/35R19 | G01 K2b K8g                             | Car F23 Lim                |
|                                                                                                                                    | 63-110     | 245/30R19 | K1a K1b K2a K2b K8k                     | Npf V19 S01                |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-...;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 215/35R19 | K6g K8e R37 T85                         | A01 A12 A14                |
|                                                                                                                                    | 81-180     | 225/35R19 | K2b K6g K8e T84 T88                     | A16 A19 A57                |
|                                                                                                                                    | 81-180     | 235/35R19 | G01 K2a K2b K6h K6i K8m T87<br>T91      | Car F24 Lim<br>Npf V00 V19 |
|                                                                                                                                    | 81-180     | 245/30R19 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m T89             | S01                        |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                                            | 81-110     | 225/35R19 | T84 T88                                 | A12 A14 A16                |
|                                                                                                                                    | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A19 A58 Car                |
|                                                                                                                                    | 81-110     | 235/35R19 |                                         | F23 KOV Lim                |
|                                                                                                                                    | 81-110     | 245/35R19 | A01 K2b K4i K6i K8h R03                 | NoE NoP V19<br>S03         |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024                                              | 110-195    | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A16                |
|                                                                                                                                    | 110-195    | 225/40R19 |                                         | A19 A57 Car                |
|                                                                                                                                    | 110-195    | 235/35R19 | T87 T91                                 | F24 KOV Lim                |
|                                                                                                                                    | 110-195    | 245/35R19 | A01 K2b K4i K6i K8h R03                 | MpH NoE V00<br>V19 S03     |
| Skoda Octavia Scout (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-...;<br>e11*2007/46*0012*..                                             | 103-118    | 225/40R19 | K1a T93                                 | A01 A12 A14                |
|                                                                                                                                    | 103-118    | 235/35R19 | K1c K56 T91                             | A16 A19 A56                |
|                                                                                                                                    | 103-118    | 245/35R19 | K1c K30 K56 T93                         | Car KMV S01                |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                                      | 81-135     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A16                |
|                                                                                                                                    | 81-135     | 225/40R19 |                                         | A19 A56 Car                |
|                                                                                                                                    | 81-135     | 235/35R19 |                                         | F24 S01                    |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                           | 110-140    | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A16                |
|                                                                                                                                    | 110-140    | 225/40R19 |                                         | A19 A56 Car                |
|                                                                                                                                    | 110-140    | 235/35R19 | A01 K4i K6g K6w K8e K9v T87<br>T91      | F24 S01                    |
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                                      | 85, 110    | 225/35R19 | T84 T88                                 | A12 A14 A16                |
|                                                                                                                                    | 85, 110    | 225/40R19 |                                         | A19 A58 Car                |
|                                                                                                                                    | 85, 110    | 235/35R19 |                                         | F23 KMV NoE                |
|                                                                                                                                    | 85, 110    | 245/35R19 | A01 K4i K6i K6w K8h R03                 | NoP V19 S03                |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
 Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 12 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich                           | Reifen                                           | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise               | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                    | 110<br>110, 147<br>110, 147          | 225/35R19<br>225/40R19<br>235/35R19              | T88<br><br>T91                                        | A12 A14 A16<br>A19 A56 Car<br>F24 KMV NoE<br>NoP S03     |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*15-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*07-21                                          | 77-147<br>77-191                     | 225/35R19<br>235/35R19                           | T88<br>A01 G01 K1a K2b K56 T87 T91                    | A12 A14 A16<br>A19 Car Lim<br>S01                        |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206<br>88-206<br>88-206<br>88-206 | 225/40R19<br>235/35R19<br>235/40R19<br>245/35R19 | T89 T93<br>T87 T91<br><br>T89 T93                     | A12 A14 A16<br>A19 A57 Car<br>Lim NoP V00<br>V19 S03     |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                                                                                | 110-195<br>110-195<br>110-195        | 225/40R19<br>235/40R19<br>245/35R19              | <br><br>                                              | A12 A14 A16<br>A19 A57 Car<br>KOV Lim NoP<br>V00 V19 S03 |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid                                                       | 110<br>110<br>110                    | 225/40R19<br>235/40R19<br>245/35R19              | T93<br><br>T93                                        | A12 A14 A16<br>A19 A58 Car<br>KOV Lim V19<br>S03         |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                          | 115<br>115<br>115<br>115             | 225/40R19<br>235/35R19<br>235/40R19<br>245/35R19 | T93<br>T91<br><br>T93                                 | A12 A14 A16<br>A19 A58 Car<br>Lim V19 S03                |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                                                 | 77-125<br>77-125<br>77-125           | 225/40R19<br>235/35R19<br>245/35R19              | T89 T93<br>A01 K1b T87 T91<br>A01 K1a K1b K2b T89 T93 | A12 A14 A16<br>A19 A57 S01                               |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                                           | 77-162<br>77-162<br>77-162<br>77-162 | 225/40R19<br>235/35R19<br>235/40R19<br>245/35R19 | <br><br><br>A01 K1a K1b                               | A12 A14 A16<br>A19 A58 Cbo<br>Flh S01                    |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..                                                                                | 55-90                                | 225/40R19                                        | K1a K2b T89 T93                                       | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>A60 Car S03                |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..                                                                               | 55-90                                | 225/40R19                                        | K1a K2b T93                                           | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>A60 Car S03                |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 13 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                | 85, 100    | 225/35R19 | A01 K1a K2b K3c T88                     | A12 A14 A16<br>A19 A58 F24<br>S01                               |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                | 85, 100    | 225/35R19 | A01 K1a K2b K3c T88                     | A12 A14 A16<br>A19 A58 F23<br>V19 S01                           |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                                                                                           | 85-184     | 225/35R19 | T84 T88                                 | A12 A14 A16                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 85-191     | 235/35R19 | A01 K2b K46 K56 T87 T91                 | A19 A58 Cbo                                                     |
|                                                                                                                                                                        | 85-191     | 245/30R19 | A01 K1a K2b K46 K56 T89                 | S01                                                             |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                                                                        | 55-125     | 215/35R19 | K1c R37 T85                             | A01 A12 A14<br>A16 A19 S01                                      |
|                                                                                                                                                                        | 55-184     | 225/35R19 | K1c T84 T88                             |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 55-184     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T87 T91             |                                                                 |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                                                                                               | 59-110     | 215/35R19 | K1a K1b K2b K56 T85                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Car S01                           |
|                                                                                                                                                                        | 59-147     | 225/35R19 | K1c K27 K2b K44 K46 K56 T84<br>T88      |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 59-147     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2c K41 K44 K46<br>K56      |                                                                 |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                          | 59-118     | 215/35R19 | K1a K2b T85                             | A01 A12 A14<br>A16 A19 S01                                      |
|                                                                                                                                                                        | 59-173     | 225/35R19 | K1c K2b K3a K6g K8d T84 T88             |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 59-173     | 235/35R19 | G03 K1c K2c K3a K6h K8i T87<br>T91      |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 59-173     | 245/30R19 | K1c K2c K3a K6h K8i                     |                                                                 |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                                               | 188-199    | 225/35R19 | K1c K2b K3a K6g K8d T88                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 S01                                      |
|                                                                                                                                                                        | 188-199    | 235/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8i T87 T91             |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 188-199    | 245/30R19 | K1c K2c K3a K6h K8i                     |                                                                 |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                        | 59-118     | 215/35R19 | K1a K2b K6g T85                         | A01 A12 A14<br>A16 A19 Car<br>S01                               |
|                                                                                                                                                                        | 59-118     | 225/35R19 | K1c K2b K3a K6g K6h K8d T84<br>T88      |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 59-118     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K6h K8i T87<br>T91      |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 59-118     | 245/30R19 | K1c K2b K3a K6h K8i                     |                                                                 |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 215/35R19 | T85                                     | A12 A14 A16<br>A19 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE V00 V19<br>S01 |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 225/35R19 | A01 K1a K2b K3c T84 T88                 |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 235/35R19 | A01 G90 K1c K2b K3c K5a K6g             |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 245/30R19 | A01 K1c K2b K3c K5a K6g T85<br>T89      |                                                                 |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 14 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 215/35R19 | T85                                     | A12 A14 A16                           |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 225/35R19 | A01 K1a K2b K3c T84                     | A19 A58 Car                           |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 235/35R19 | A01 G90 K1c K2b K3c K5a K8g             | F23 Flh KOV                           |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 245/30R19 | A01 K1c K2b K3c K5a K8g                 | NoE V19 S01                           |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                           | 81-135     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A16                           |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 225/40R19 |                                         | A19 A56 Car<br>F24 KMV S01            |
| VW Golf (VII) GTE Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                       | 110        | 225/35R19 | A01 K1a K2b K3c T88                     | A12 A14 A16<br>A19 A58 F24<br>S01     |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                   | 206-228    | 225/35R19 | K1a K2b K3c T88                         | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 235/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g                     | A16 A19 A56                           |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T89                 | F24 S01                               |
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                          | 213-228    | 225/35R19 | K1a K2b K3c T88                         | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                                                                        | 213-228    | 235/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g                     | A16 A19 A56                           |
|                                                                                                                                                                        | 213-228    | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T89                 | Car F24 S01                           |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 110        | 215/35R19 | A58 NoD T85                             | A12 A14 A16                           |
|                                                                                                                                                                        | 110-150    | 225/35R19 | A01 K1a K2b T84 T88                     | A19 A57 Car                           |
|                                                                                                                                                                        | 110-150    | 235/35R19 | A01 G01 K1a K2b K5c                     | F24 Flh KOV<br>NoE NoP S03            |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 66-96      | 215/35R19 | K2b NoD T85                             | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 225/35R19 | K1a K2b T84 T88                         | A16 A19 A58                           |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 235/35R19 | G01 K1a K2b K5c K8h                     | Car F23 Flh<br>KOV NoE NoP<br>S03     |
| VW Golf (VIII) Alltrack<br>CDV<br>e1*2007/46*2180*02-14                                                                                                                | 140, 147   | 225/35R19 | M+S T88                                 | A12 A14 A16                           |
|                                                                                                                                                                        | 140, 147   | 225/40R19 |                                         | A19 A56 Car<br>F24 KMV NoE<br>NoP S03 |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br><br><br><br>                                                                                                         | 147        | 225/35R19 | A01 K1a K2b T88                         | A12 A14 A16                           |
|                                                                                                                                                                        | 147        | 225/35R19 | K1v K2h T88                             | A19 A58 F24                           |
|                                                                                                                                                                        | 147        | 235/35R19 | A01 G90 K1a K2b K5c                     | Flh NoE NoP                           |
|                                                                                                                                                                        | 147        | 235/35R19 | A01 K1v K2h K5c R09                     | V19 S03                               |
|                                                                                                                                                                        | 147        | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i<br>K8h T89  |                                       |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 15 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                              | kW-Bereich                                               | Reifen                                                        | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                                                | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                    | 110, 130<br>110, 130                                     | 225/35R19<br>235/35R19                                        | K1a K2b T88<br>G01 K1a K2b K5c                                                                                         | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>F24 Flh KOV<br>S03     |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                        | 180, 195<br>180, 195<br>180, 195<br>180, 195<br>180, 195 | 225/35R19<br>225/35R19<br>235/35R19<br>235/35R19<br>245/30R19 | A01 K1a K2b T88<br>K1v K2h T88<br>A01 G90 K1a K2b K5c<br>A01 K1v K2h K5c R09<br>A01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i<br>K8h T89 | A12 A14 A16<br>A19 A58 F24<br>Flh NoE NoP<br>V19 S03 |
| VW Golf (VIII) GTI Edition<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Clubsport<br>- Edition 50<br>- incl. Facelift 2024 | 221<br>221, 239<br>221, 239<br>239                       | 225/35R19<br>235/35R19<br>245/30R19<br>225/35R19              | T88<br>A01 K5c T87 T91<br>A01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i<br>K8h T89<br>M+S T88                                            | A12 A14 A16<br>A19 A58 F24<br>Flh NoP V19<br>S03     |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                   | 110<br>110                                               | 225/35R19<br>235/35R19                                        | K1a K2b T88<br>G01 K1a K2b K5c                                                                                         | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>F24 Flh KOV<br>S03     |
| VW Golf (VIII) R /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024     | 235, 245<br>235, 245<br>235, 245<br>235, 245             | 225/35R19<br>225/35R19<br>235/35R19<br>245/30R19              | M+S T88<br>R37 T88<br>A01 K5c T91<br>A01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i<br>K8h T89                                            | A12 A14 A16<br>A19 A56 Car<br>F24 Flh NoP<br>S03     |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                               | 55-125<br>55-125<br>55-85                                | 225/35R19<br>235/35R19<br>215/35R19                           | K1a K1b K27 K2b K44 K56 T84<br>T88<br>G01 K1c K27 K2b K41 K44 K56<br>T87 T91<br>K1a K1b K2b K56 T85                    | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>S01                    |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017          | 63-85<br>63-85<br>63-85<br>63-85                         | 215/35R19<br>225/35R19<br>235/35R19<br>245/30R19              | T85<br>A01 K1a K2b K3c K8g T84<br>A01 G01 K1c K2b K3c K5a K8k<br>A01 K1c K2b K3c K5a K8k                               | A12 A14 A16<br>A19 A58 F23<br>V19 S01                |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017          | 63-110<br>63-110<br>63-110<br>63-110                     | 215/35R19<br>225/35R19<br>235/35R19<br>245/30R19              | T85<br>A01 K1a K2b K3c T84 T88<br>A01 G01 K1c K2b K3c K5a K6g<br>K8a<br>A01 K1c K2b K3c K5a K6g K8a<br>T85 T89         | A12 A14 A16<br>A19 A58 F24<br>V19 S01                |
| VW ID.3 Pure, Pro, Pro<br>Perf.<br>E1<br>e1*2007/46*2033*17-..<br>- Elektro                                    | 70                                                       | 225/45R19                                                     | K1c                                                                                                                    | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Flh KOV S01            |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 16 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VW ID.3 Pure, Pro, ProS<br>E1<br>e1*2007/46*<br>2033*00-15<br>- Elektro          | 70         | 225/45R19 | K1c                                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Flh S01                |
| VW ID.4 Pure<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                          | 70         | 245/50R19 | A32 142                                 | A14 A16 A19<br>A58 Car V19<br>S01                    |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..                                           | 66-110     | 215/35R19 | K1a K1b K2b K56 T85                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Sth S01                |
|                                                                                  | 66-147     | 225/35R19 | K1c K27 K2b K44 K46 K56 T84<br>T88      |                                                      |
|                                                                                  | 66-147     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2b K41 K44 K46<br>K56      |                                                      |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..             | 77 - 155   | 215/35R19 | K1c K2b K3a K6g K8e T85                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Sth S01                |
|                                                                                  | 77 - 155   | 225/35R19 | K1c K2b K3a K6g K8e T88                 |                                                      |
|                                                                                  | 77 - 155   | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K6h K6i K8m             |                                                      |
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..                             | 90-195     | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A14 A16<br>A19 A57 Car<br>KOV NoP V00<br>V19 S03 |
|                                                                                  | 90-195     | 235/40R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                  | 90-195     | 245/35R19 | T89 T93                                 |                                                      |
| VW Passat (IX) Variant<br>PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid | 110, 130   | 225/40R19 | T93                                     | A12 A14 A16<br>A19 A58 Car<br>KOV V19 S03            |
|                                                                                  | 110, 130   | 235/40R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                  | 110, 130   | 245/35R19 | T93                                     |                                                      |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                               | 75-147     | 225/35R19 | K46 K56 T88                             | A01 A12 A14<br>A16 A19 Lim<br>S01                    |
|                                                                                  | 75-147     | 235/35R19 | K1a K46 K56 T87 T88 T91                 |                                                      |
|                                                                                  | 75-147     | 245/30R19 | K1a K2b K46 K56 T89                     |                                                      |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                               | 184        | 235/35R19 | K1a K46 K56 T87 T88 T91                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 Lim<br>S01                    |
|                                                                                  | 184        | 245/30R19 | K1a K2b K46 K56 T89                     |                                                      |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                       | 75-147     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A16<br>A19 Car S01                           |
|                                                                                  | 75-147     | 235/35R19 | A01 K1a K2b K46 K56 T87 T88<br>T91      |                                                      |
|                                                                                  | 75-147     | 245/30R19 | A01 K1a K2b K46 K56 T89                 |                                                      |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                       | 184        | 235/35R19 | A01 K1a K2b K46 K56 T91                 | A12 A14 A16<br>A19 Car S01                           |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 17 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A16              |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 235/35R19 | A01 K1a K2b T87 T91                     | A19 Car Lim              |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 245/30R19 | A01 K1a K2b K4i K6g T89                 | VoA S01                  |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A16              |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 235/35R19 | T87 T91                                 | A19 Car KMV              |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 245/30R19 | A01 K4i K6g T89                         | Lim VoA S01              |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-206     | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A14 A16              |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 235/35R19 | T87 T91                                 | A19 A57 Car              |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 235/40R19 |                                         | Lim NoP V00              |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 245/35R19 | T89 T93                                 | V19 VoA S03              |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019          | 115        | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A14 A16              |
|                                                                                                                                                               | 115        | 235/35R19 | T91                                     | A19 A58 Car              |
|                                                                                                                                                               | 115        | 235/40R19 |                                         | Lim V19 VoA              |
|                                                                                                                                                               | 115        | 245/35R19 | T89 T93                                 | S03                      |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                                   | 165-246    | 245/40R19 | T98 151                                 | A12 A14 A16              |
|                                                                                                                                                               | 165-331    | 245/45R19 | R09 T02 T98 147                         | A19 Lim S01              |
|                                                                                                                                                               | 165-331    | 245/45R19 | G03 T02 T98 147                         |                          |
|                                                                                                                                                               | 165-331    | 255/40R19 | R70 T00 T96 150                         |                          |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                                               | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A16              |
|                                                                                                                                                               | 81-155     | 235/45R19 |                                         | A19 A57 S03              |
|                                                                                                                                                               | 81-155     | 245/40R19 |                                         |                          |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 18 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| VW Tiguan (I)                                     | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A16              |
| 5N                                                | 81-155     | 235/45R19 |                                         | A19 A57 KMV              |
| e1*2001/116*                                      | 81-155     | 245/40R19 |                                         | S03                      |
| 0450*00-23;                                       |            |           |                                         |                          |
| e1*2007/46*                                       |            |           |                                         |                          |
| 0487*00-14                                        |            |           |                                         |                          |
| - incl. Facelift 2011                             |            |           |                                         |                          |
| - mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                 |            |           |                                         |                          |
| VW Tiguan (I)                                     | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A16              |
| 5N                                                | 81-155     | 235/45R19 |                                         | A19 A57 S03              |
| e1*2001/116*                                      | 81-155     | 245/40R19 |                                         |                          |
| 0450*11-23;                                       |            |           |                                         |                          |
| e1*2007/46*                                       |            |           |                                         |                          |
| 0487*02-14                                        |            |           |                                         |                          |
| - ab Facelift 2011                                |            |           |                                         |                          |
| VW Touran (I)                                     | 75-110     | 225/35R19 | K1c K2b T88 X77                         | A01 A12 A14              |
| 1T                                                |            |           |                                         | A16 A19 A58              |
| e1*2001/116*                                      |            |           |                                         | Npf S01                  |
| 0211*00-22;                                       |            |           |                                         |                          |
| e1*2007/46*                                       |            |           |                                         |                          |
| 0357*00-01                                        |            |           |                                         |                          |
| VW Touran (I)                                     | 77-125     | 225/35R19 | K1a K2b T88 X77                         | A01 A12 A14              |
| 1T, 1t                                            |            |           |                                         | A16 A19 A58              |
| e1*2001/116*                                      |            |           |                                         | Npf S01                  |
| 0211*23-35;                                       |            |           |                                         |                          |
| e1*2007/46*                                       |            |           |                                         |                          |
| 0357*02-13, 0506*..                               |            |           |                                         |                          |
| ab MJ 2011                                        |            |           |                                         |                          |
| VW Touran (II)                                    | 81-140     | 225/40R19 | K1a K2b K6g T89 T93                     | A01 A12 A14              |
| 1T                                                | 81-140     | 235/35R19 | K1c K2b K3c K6h T87 T91                 | A16 A19 A58              |
| e1*2001/116*                                      | 81-140     | 235/40R19 | K1c K2b K3c K6h                         | V19 S03                  |
| 0211*36-..;                                       | 81-140     | 245/35R19 | K1c K2b K3c K6h T89 T93                 |                          |
| e1*2007/46*0357*14-..                             |            |           |                                         |                          |
| ab MJ 2016                                        |            |           |                                         |                          |
| VW T-ROC                                          | 81-140     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A16              |
| A1                                                | 81-140     | 235/40R19 |                                         | A19 A57 Flh              |
| e13*2007/46*1845*..                               |            |           |                                         | S03                      |
| VW T-ROC                                          | 85, 110    | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A16              |
| A2                                                | 85, 110    | 225/45R19 |                                         | A19 A58 NoE              |
| e1*2018/858*00595*..                              | 85, 110    | 235/40R19 |                                         | NoP V19 S03              |
|                                                   | 85, 110    | 245/40R19 |                                         |                          |
| VW T-ROC Cabriolet                                | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A16              |
| A1                                                | 81-110     | 235/40R19 |                                         | A19 A58 Cbo              |
| e13*2007/46*1845*..                               |            |           |                                         | S03                      |
| VW T-ROC R                                        | 221        | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A16              |
| A1                                                | 221        | 235/40R19 |                                         | A19 A56 Flh              |
| e13*2007/46*1845*..                               |            |           |                                         | S03                      |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
 Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 19 von 29

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die Teiltypgenehmigung des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
 Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 20 von 29

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**140** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1400 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**142** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1420 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**147** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1470 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**151** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1510 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden Teiletzgenehmigung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der Teiletzgenehmigung vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 21 von 29

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**AV9** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 235/35R19   | 225/35R19   |
| Nr. 2 | 255/30R19   | 225/35R19   |
| Nr. 3 | 265/30R19   | 235/35R19   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**BW1** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 374 mm an Achse1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
Interneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 22 von 29

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K17** An Achse 1 ist durch Umlegen der Befestigungslaschen am Radlauf eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 23 von 29

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 24 von 29

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55006526** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 25 von 29

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 26 von 29

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 27 von 29

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

§22 100369\*00

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
 Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 28 von 29

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 245/50R19, 275/45R19                       |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 265/40R19, 275/40R19                       |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 23 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 24 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 25 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 26 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 27 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 28 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y16** Diese Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Automatikgetriebe oder elektrohydraulischem Direktschaltgetriebe.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55006526 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ TN30-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 29 von 29

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z20** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 27. April 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 29 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 2025.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 27. April 2026



Tufan

00467255.DOCX