

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55023120 (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7JX17H2 Typ TN1-7017  
 Hersteller Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 1 von 21

**Auftraggeber** Kautschuk-Verwertungs GmbH  
 An der Walkmühle 2  
 46356 Essen  
 QM-Nr. 49 02 0182005

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell TN1  
 Typ TN1-7017  
 Radgröße 7JX17H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpresstiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
|------------|---------------------------------|--|--------------------|----------------|-------------------|
| MB         | TN1-7017 MB /Ø66,45-Ø57,1       | 5/112/57,1   | 46                 | 720            | 2200              |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 52755  
 Herstellerzeichen TOMASON KLEIN WIELE  
 Radtyp und Ausführung TN1-7017 (s.o.)  
 Radgröße 7JX17H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 28,3             |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 28,3             |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 170               | 33               |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 125               | 30               |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 125               | 28,3             |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Ford  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55023120 (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7JX17H2 Typ TN1-7017  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 2 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|--|------------|-----------|---|--------------------------|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016 | 77-140     | 205/50R17 | A90                                     | A14 A16 A21              |
|  | 77-140     | 215/45R17 | A33                                     | A57 Cbo F24              |
|  | 77-140     | 225/45R17 | A90                                     | Lim V00 V17<br>S01       |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016 | 77-92      | 205/50R17 | A91                                     | A14 A16 A21              |
|  | 77-92      | 215/45R17 | A12                                     | A58 Cbo F23              |
|  | 77-92      | 225/45R17 | A12                                     | Lim V17 S01              |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..<br>- incl. Facelift 2016              | 75-147     | 205/50R17 |   | A13 A14 A16              |
|  | 75-147     | 215/45R17 | T87 T88                                 | A21 A58 B03              |
|  | 75-147     | 225/45R17 |   | Cbo V17 S01              |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016               | 110        | 205/50R17 | A12                                     | A14 A16 A21              |
|  | 110        | 215/45R17 | A90 T87 T91                             | A57 F24 Lim              |
|  | 110        | 215/50R17 | A12                                     | NoE NoP V00              |
|  | 110        | 225/45R17 | A12                                     | V17 S02                  |
|  | 110-147    | 205/50R17 | A12 M+S                                 |                          |
|  | 110-147    | 215/45R17 | A90 M+S T87 T91                         |                          |
|  | 110-147    | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                          |
|  | 110-147    | 225/45R17 | A12 M+S                                 |                          |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016               | 110        | 205/50R17 | A12                                     | A14 A16 A21              |
|  | 110        | 215/45R17 | A90 T87 T91                             | A57 F24 Flh              |
|  | 110        | 215/50R17 | A12                                     | KOV NoE NoP              |
|  | 110        | 225/45R17 | A12                                     | V00 V17 S02              |
|  | 110-147    | 205/50R17 | A12 M+S                                 |                          |
|  | 110-147    | 215/45R17 | A90 M+S T87 T91                         |                          |
|  | 110-147    | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                          |
|  | 110-147    | 225/45R17 | A12 M+S                                 |                          |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016               | 81-96      | 205/50R17 |   | A12 A14 A16              |
|  | 81-96      | 215/45R17 |   | A21 A58 F23              |
|  | 81-96      | 215/50R17 | A01 G01                                 | Flh KOV NoE              |
|  | 81-96      | 225/45R17 |   | NoP V17 S02              |
| Audi A3 Sportback e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016        | 110        | 205/50R17 | A12                                     | A14 A16 A21              |
|  | 110        | 215/45R17 | A90                                     | A58 F24 Flh              |
|  | 110        | 225/45R17 | A12                                     | V00 V17 S01              |
| Audi A3 Sportback PHEV<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid               | 110        | 205/50R17 | A12 R37                                 | A14 A16 A21              |
|  | 110        | 215/45R17 | A90 R37                                 | A58 F24 Flh              |
|  | 110        | 215/50R17 | A12 R37                                 | KOV V17 S02              |
|  | 110        | 225/45R17 | A12 R37                                 |                          |
|  | 110, 130   | 205/50R17 | A12 M+S                                 |                          |
|  | 110, 130   | 215/45R17 | A90 M+S                                 |                          |
|  | 110, 130   | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                          |
|  | 110, 130   | 225/45R17 | A12 M+S                                 |                          |

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55023120 (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7JX17H2 Typ TN1-7017  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 3 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--|------------|-----------|---|--|
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..  | 184-195    | 205/50R17 | M+S                                     | A13 A14 A16<br>A21 Flh S01                           |
|  | 184-195    | 215/45R17 | M+S T88 T91                             |  |
|  | 184-195    | 225/45R17 | M+S                                     |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 205/50R17 |   | A13 A14 A16<br>A21 B03 Flh<br>V17 S01                |
|  | 66-147     | 215/45R17 | T87 T88                                 |  |
|  | 66-147     | 225/45R17 |   |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016  | 77-140     | 205/50R17 | A12                                     | A14 A16 A21<br>A57 F24 Flh<br>V00 V17 S01            |
|  | 77-140     | 215/45R17 | A90                                     |  |
|  | 77-140     | 225/45R17 | A12                                     |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016  | 77-96      | 205/50R17 | A12                                     | A14 A16 A21<br>A58 F23 Flh<br>V17 S01                |
|  | 77-96      | 215/45R17 | A90                                     |  |
|  | 77-96      | 225/45R17 | A12                                     |  |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..   | 74-140     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A16<br>A21 B03 Car<br>Lim V17 W20<br>S01     |
|  | 74-188     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             |  |
|  | 74-188     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |  |
|  | 74-188     | 225/45R17 | T90 T91                                 |  |
|  | 74-188     | 235/45R17 | R70                                     |  |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..  | 162        | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A14 A16<br>A21 B03 Car<br>Cbo Lim V17<br>W20 S01 |
|  | 162        | 215/45R17 | R37 T88 T91                             |  |
|  | 162        | 225/45R17 | T90 T91                                 |  |
|  | 162        | 235/45R17 | R70                                     |  |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..   | 96-147     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A16<br>A21 B03 Cbo<br>V17 W20 S01            |
|  | 96-188     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             |  |
|  | 96-188     | 215/45R17 | R37 T88 T91                             |  |
|  | 96-188     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |  |
|  | 96-188     | 235/45R17 | R70                                     |  |
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..  | 162-184    | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A14 A16 A21<br>A30 Au9 B03<br>Car Lim V17<br>X27 S01 |
|  | 81-142     | 205/50R17 | T89 T93                                 |  |
|  | 81-184     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             |  |
|  | 81-184     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |  |
|  | 81-184     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |  |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..                                  | 89-140     | 225/50R17 | R37 T93                                 | A12 A14 A16<br>A21 B03 Car<br>Lim NBF X27<br>S01     |
|  | 89-257     | 225/50R17 | M+S T93                                 |  |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016   | 206-228    | 205/50R17 | A90 M+S                                 | A14 A16 A21<br>A56 Cbo F24<br>Lim S01                |
|  | 206-228    | 215/45R17 | A33 M+S                                 |  |
|  | 206-228    | 225/45R17 | A90 M+S                                 |  |

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55023120 (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7JX17H2 Typ TN1-7017  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 4 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..   | 228        | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A14 A16 A21<br>A56 F24 Lim<br>NoP Z17 S02        |
|   | 228        | 215/45R17 | A90 M+S                                 |  |
|   | 228        | 215/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|   | 228        | 225/45R17 | A12 M+S                                 |  |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..   | 228        | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A14 A16 A21<br>A56 F24 Flh<br>KOV NoP Z17<br>S02 |
|   | 228        | 215/45R17 | A90 M+S                                 |  |
|   | 228        | 215/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|   | 228        | 225/45R17 | A12 M+S                                 |  |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                   | 206-228    | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A14 A16 A21<br>A56 F24 Flh<br>S01                |
|   | 206-228    | 215/45R17 | A90 M+S                                 |  |
|   | 206-228    | 225/45R17 | A12 M+S                                 |  |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                 | 118-200    | 225/50R17 | A33 M+S                                 | A14 A16 A21<br>A57 B03 Cbo<br>Cpe S01            |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 132-169    | 225/50R17 | A33 M+S                                 | A14 A16 A21<br>A57 Cbo Cpe<br>S01                |
| Ford Galaxy (I)<br>WGR<br>e1*93/81,95/54,<br>2001/116*0024*..                               | 66-150     | 225/45R17 | K56 T91 T93 T94                         | A01 A12 A14<br>A16 A21 S03                       |
|   | 66-150     | 235/45R17 | K2b K56 R70 T93 T94 T97                 |  |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                     | 55-90      | 205/55R17 | A13 T91 T95 144                         | A14 A16 A21<br>A58 A60 Car<br>S02                |
|   | 55-90      | 215/50R17 | A01 A33 K2b T91 T95 144                 |  |
|   | 55-90      | 215/50R17 | A33 K2h T91 T95 144                     |  |
|   | 55-90      | 215/55R17 | A01 A33 K2b T94 T98 144                 |  |
|   | 55-90      | 215/55R17 | A33 K2h T94 T98 144                     |  |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                         | 55-90      | 205/55R17 | A13 R37 T91 T95                         | A14 A16 A21<br>A58 A60 Car<br>S02                |
|   | 55-90      | 215/50R17 | A01 A33 K2b T91 T95                     |  |
|   | 55-90      | 215/50R17 | A33 K2h T91 T95                         |  |
|   | 55-90      | 215/55R17 | A01 A33 K2b T94 T98                     |  |
|   | 55-90      | 215/55R17 | A33 K2h T94 T98                         |  |
| MG S5 EV<br>ZS3E<br>e4*2018/858*00236*..<br>- Elektro                                       | 54, 84     | 215/60R17 | A91                                     | A14 A16 A21<br>A58 Flh S04                       |
|   | 54, 84     | 225/55R17 | A33                                     |  |
|   | 54, 84     | 225/60R17 | A12                                     |  |
|   | 54, 84     | 235/55R17 | A12                                     |  |
|   | 54, 84     | 245/55R17 | A12                                     |  |
| MG3<br>ZP2A<br>e4*2018/858*00192*..<br>- incl. Hybrid+                                      | 75, 85     | 195/45R17 | T85                                     | A12 A14 A16<br>A21 A58 Flh<br>MHy S05            |
|   | 75, 85     | 205/45R17 |   |  |
|   | 75, 85     | 215/40R17 |   |  |
|   | 75, 85     | 215/45R17 |   |  |

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55023120 (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7JX17H2 Typ TN1-7017  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 5 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| MG4 Electric (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                          | 54, 68     | 205/50R17 | A10 T93                                 | A14 A16 A21                           |
|  | 54, 68     | 205/55R17 | A32                                     | A58 Flh V17                           |
|  | 54, 68     | 215/50R17 | A10                                     | X88 S04                               |
|  | 54, 68     | 225/45R17 | A10                                     |                                       |
|  | 54, 68     | 225/50R17 | A12                                     |                                       |
| Seat Alhambra<br>7MS<br>e1*95/54, 98/14,<br>2001/116*0036*..                           | 66-150     | 225/45R17 | K56 T91 T93 T94                         | A01 A12 A14                           |
|  | 66-150     | 235/45R17 | K2b K56 R70 T93 T94 T97                 | A16 A21 S03                           |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..            | 63-155     | 205/50R17 | A01 K1c T89 T93                         | A12 A14 A16                           |
|  | 63-155     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             | A21 A60 Flh                           |
|  | 63-155     | 225/45R17 | A01 K1c R02                             | KOV SeF Sth                           |
|  | 63-155     | 225/45R17 | R03                                     | V17 S01                               |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..            | 75-155     | 205/50R17 |   | A12 A14 A16                           |
|  | 75-155     | 215/45R17 | T87 T91                                 | A21 A58 B03                           |
|  | 75-155     | 225/45R17 |   | Car Lim V17<br>W20 S01                |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                      | 63-155     | 205/50R17 | R37                                     | A12 A14 A16                           |
|  | 63-155     | 215/45R17 | R37                                     | A21 A58 Flh                           |
|  | 63-195     | 225/45R17 |   | V17 S01                               |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 63 - 110   | 205/50R17 | A12                                     | A14 A16 A21                           |
|  | 63 - 110   | 215/45R17 | A90                                     | A58 Car F23                           |
|  | 63 - 110   | 225/45R17 | A12                                     | Flh KOV V17<br>S01                    |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 81-140     | 205/50R17 | A12                                     | A14 A16 A21                           |
|  | 81-140     | 215/45R17 | A90                                     | Car F24 Flh                           |
|  | 81-140     | 225/45R17 | A12                                     | KOV V00 V17<br>S01                    |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024 | 85, 110    | 205/50R17 | A90                                     | A14 A16 A21                           |
|  | 85, 110    | 215/45R17 | A33                                     | A58 Car F23                           |
|  | 85, 110    | 225/45R17 | A90                                     | Flh NoE NoP<br>V17 S02                |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer          | 66-110     | 205/50R17 | A90                                     | A14 A16 A21                           |
|  | 66-110     | 215/45R17 | A33                                     | A58 Car F23                           |
|  | 66-110     | 225/45R17 | A94                                     | Flh KOV NoE<br>NoP V17 S02            |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer          | 110        | 205/50R17 | A90                                     | A14 A16 A21                           |
|  | 110        | 215/45R17 | A33 T87 T91                             | A57 Car F24                           |
|  | 110        | 225/45R17 | A94                                     | Flh KOV NoE<br>NoP V00 V17<br>Z16 S02 |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 195,206    | 205/50R17 | A12                                     | A14 A16 A21                           |
|  | 195,206    | 215/45R17 | A90                                     | A57 BW7 Car                           |
|  | 195-221    | 225/45R17 | A12                                     | F24 Flh V17<br>S01                    |

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55023120 (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7JX17H2 Typ TN1-7017  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 6 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|-----------|---|---|
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 81-135     | 205/50R17 | A91                                     | A14 A16 A21<br>A56 Car F24<br>KMV S01                               |
|   | 81-135     | 205/55R17 | A12                                     |   |
|   | 81-135     | 215/50R17 | A12                                     |   |
|   | 81-135     | 225/45R17 | A91                                     |   |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..;<br>e11*2007/46*0012*..  | 55-118     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A16<br>A21 Car Lim<br>Npf V00 V17<br>S01                    |
|   | 55-118     | 215/45R17 | R37 T88 T91                             |   |
|   | 55-147     | 205/50R17 | M+S                                     |   |
|   | 55-147     | 215/45R17 | M+S T91                                 |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 63-110     | 205/50R17 | A90                                     | A14 A16 A21<br>A58 Car F23<br>Lim Npf S01                           |
|   | 63-110     | 215/45R17 | A33                                     |   |
|   | 63-110     | 225/45R17 | A90                                     |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 77-162     | 205/50R17 | A90 R37                                 | A14 A16 A21<br>A57 Car F24<br>Lim Npf S01                           |
|   | 77-162     | 215/45R17 | A33 R37                                 |   |
|   | 77-162     | 225/45R17 | A90 R37                                 |   |
|   | 77-169     | 205/50R17 | A90 M+S                                 |   |
|   | 77-169     | 215/45R17 | A33 M+S                                 |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | A90                                     | A14 A16 A21<br>A58 Car F23<br>Lim Npf S01                           |
|   | 63-110     | 215/45R17 | A33                                     |   |
|   | 63-110     | 225/45R17 | A90                                     |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 205/50R17 | A90 R37                                 | A14 A16 A21<br>A57 Car F24<br>Lim Npf S01                           |
|   | 81-140     | 215/45R17 | A33 R37 T87 T91                         |   |
|   | 81-180     | 205/50R17 | A90 M+S                                 |   |
|   | 81-180     | 215/45R17 | A33 M+S T87 T91                         |   |
|   | 81-180     | 225/45R17 | A90                                     |   |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024   | 81-110     | 205/55R17 |   | A12 A14 A16<br>A21 A58 Car<br>F23 KOV Lim<br>NoE NoP V17<br>S02     |
|   | 81-110     | 215/50R17 |   |   |
|   | 81-110     | 225/50R17 |   |   |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024   | 110        | 205/55R17 | Z16                                     | A12 A14 A16<br>A21 A57 Car<br>F24 KOV Lim<br>MpH NoE V00<br>V17 S02 |
|   | 110        | 215/50R17 | Z16                                     |   |
|   | 110        | 225/50R17 | Z16                                     |   |
|   | 110-195    | 205/55R17 | M+S                                     |   |
|   | 110-195    | 215/50R17 | M+S                                     |   |
| 110-195   | 225/50R17  | M+S       |   |   |

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55023120 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7JX17H2 Typ TN1-7017  
 Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 7 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|--|------------|-----------|---|--|
| Skoda Octavia Scout (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..                    | 103-118    | 205/50R17 | M+S T93                                 | A12 A14 A16<br>A21 A56 Car<br>KMV S01                    |
|  | 103-118    | 225/45R17 | M+S T91                                 |  |
|  | 103-118    | 225/50R17 | A01 K1c                                 |  |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19  | 81-135     | 205/50R17 | A91 M+S                                 | A14 A16 A21<br>A56 Car F24<br>S01                        |
|  | 81-135     | 205/55R17 | A12 M+S                                 |  |
|  | 81-135     | 215/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|  | 81-135     | 225/45R17 | A91 M+S                                 |  |
|  | 81-135     | 225/50R17 | A12                                     |  |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 110-140    | 205/50R17 | A91 M+S                                 | A14 A16 A21<br>A56 Car F24<br>S01                        |
|  | 110-140    | 205/55R17 | A12 M+S                                 |  |
|  | 110-140    | 215/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|  | 110-140    | 225/45R17 | A91 M+S                                 |  |
|  | 110-140    | 225/50R17 | A12                                     |  |
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..   | 85, 110    | 205/55R17 |   | A12 A14 A16<br>A21 A58 Car<br>F23 KMV NoE<br>NoP V17 S02 |
|  | 85, 110    | 215/50R17 |   |  |
|  | 85, 110    | 225/50R17 |   |  |
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 110        | 205/55R17 |   | A12 A14 A16<br>A21 A56 Car<br>F24 KMV NoE<br>NoP S02     |
|  | 110        | 215/50R17 |   |  |
|  | 110        | 225/50R17 |   |  |
|  | 110, 147   | 205/55R17 | M+S                                     |  |
|  | 110, 147   | 215/50R17 | M+S                                     |  |
|  | 110, 147   | 225/50R17 | M+S                                     |  |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21                    | 77-147     | 205/50R17 | A90 T93                                 | A14 A16 A21<br>Car Lim V17<br>S01                        |
|  | 77-191     | 205/50R17 | A90 M+S T93                             |  |
|  | 77-191     | 225/45R17 | A12 T94                                 |  |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*...<br>e11*2007/46*0034*..  | 77-125     | 205/50R17 | A33 M+S T89 T93                         | A14 A16 A21<br>A57 S01                                   |
|  | 77-125     | 205/55R17 | A12 M+S T91 T95                         |  |
|  | 77-125     | 215/50R17 | A12 T90 T91 T93                         |  |
|  | 77-125     | 225/45R17 | A12 T90 T91 T93                         |  |
|  | 77-125     | 225/50R17 | A12                                     |  |
|  | 77-81      | 205/50R17 | A33 R37 T89 T93                         |  |
|  | 77-81      | 205/55R17 | A12 R37 T91 T95                         |  |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..   | 77-162     | 205/55R17 | A90 R37                                 | A14 A16 A21<br>A58 Cbo Flh<br>S01                        |
|  | 77-162     | 215/50R17 | A12                                     |  |
|  | 77-162     | 215/55R17 | A12                                     |  |
|  | 77-162     | 225/50R17 | A12                                     |  |
|  | 77-162     | 235/50R17 | A12                                     |  |

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55023120 (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7JX17H2 Typ TN1-7017  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 8 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| VW Bus (T4)<br>7DB<br>e1*96/79*0067*...,<br>e1*98/14*0067*..   | 50-103     | 225/55R17 | G01 K41 T01 T97 144                     | A01 A12 A14<br>A16 A21 K42<br>S03                |
|  | 50-103     | 235/50R17 | K1c K2b K34 K41 T00 T96 144             |  |
|  | 50-103     | 245/45R17 | K1b K2b K34 K41 R70 T95 T99<br>144      |  |
| VW Bus (T4)<br>7DZ<br>e1*97/27*0095*...,<br>e1*98/14*0095*..   | 65-150     | 225/55R17 | G67 T97 144                             | A01 A12 A14<br>A16 A21 K41<br>S03                |
|  | 65-150     | 235/50R17 | K1c K2b K34 K42 T00 T96 144             |  |
|  | 65-150     | 245/45R17 | K1b K2b K34 K42 R70 T95 T99<br>144      |  |
| VW Bus (T4), Transporter<br>70X02.., 70X12..<br>H297-300, 304, 306,<br>H322-327  | 50-103     | 225/55R17 | G01 K41 T01 T97 144                     | A01 A12 A14<br>A16 A21 K42<br>S03                |
|  | 50-103     | 235/50R17 | K1a K2b K34 K41 T00 T96 144             |  |
|  | 50-103     | 245/45R17 | K1a K2b K34 K41 R70 T95 T99<br>144      |  |
| VW Caddy (III)<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011                                | 51-125     | 205/50R17 | K1a K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A16 A21 A57<br>A59 V00 V17<br>S01 |
|  | 51-125     | 215/45R17 | K1a K2b T87 T91                         |  |
|  | 51-125     | 225/45R17 | K1a K2b T91 T94                         |  |
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011                           | 62-125     | 205/50R17 | K1a T89 T93                             | A01 A12 A14<br>A16 A21 A57<br>A67 V00 V17<br>S01 |
|  | 62-125     | 215/45R17 | K1a T87 T91                             |  |
|  | 62-125     | 225/45R17 | K1a T91 T94                             |  |
| VW Caddy (IV)<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016   | 55-110     | 205/50R17 | A91 K2b T89 T93                         | A01 A14 A16<br>A21 A57 A59<br>V00 V17 S01        |
|  | 55-110     | 225/45R17 | A91 K2b T91 T94                         |  |
| VW Caddy (IV) Alltrack<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*44-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 55-110     | 205/50R17 | A91 K2b T89 T93                         | A01 A14 A16<br>A21 A57 KMV<br>V00 V17 S01        |
|  | 55-110     | 225/45R17 | A91 K2b T91 T94                         |  |

§22 52755\*04

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55023120 (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7JX17H2 Typ TN1-7017  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 9 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| VW Caddy (IV) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016                     | 55-110     | 205/50R17 | A91 T93                                 | A14 A16 A21<br>A57 A67 V00<br>V17 S01 |
|   | 55-110     | 215/45R17 | A31 T91                                 |                                       |
|   | 55-110     | 225/45R17 | A91 T91 T94                             |                                       |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..   | 55-90      | 205/55R17 | A13 T91 T95 144                         | A14 A16 A21<br>A58 A60 Car<br>S02     |
|   | 55-90      | 215/50R17 | A01 A33 K2b T91 T95 144                 |                                       |
|   | 55-90      | 215/50R17 | A33 K2h T91 T95 144                     |                                       |
|   | 55-90      | 215/55R17 | A01 A33 K2b T94 T98 144                 |                                       |
|   | 55-96      | 215/55R17 | A33 K2h T94 T98 144                     |                                       |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..  | 55-90      | 205/55R17 | A13 R37 T91 T95                         | A14 A16 A21<br>A58 A60 Car<br>S02     |
|   | 55-90      | 215/50R17 | A01 A33 K2b T91 T95                     |                                       |
|   | 55-90      | 215/50R17 | A33 K2h T91 T95                         |                                       |
|   | 55-90      | 215/55R17 | A01 A33 K2b T94 T98                     |                                       |
|   | 55-96      | 215/55R17 | A33 K2h T94 T98                         |                                       |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A14 A16<br>A21 KMV V17<br>S01     |
|   | 75-130     | 215/50R17 | M+S                                     |                                       |
|   | 75-130     | 225/45R17 | M+S                                     |                                       |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017   | 85, 100    | 205/50R17 | A12                                     | A14 A16 A21<br>A58 F24 V17<br>S01     |
|   | 85, 100    | 215/45R17 | A90                                     |                                       |
|   | 85, 100    | 225/45R17 | A12                                     |                                       |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017   | 85, 100    | 205/50R17 | A12                                     | A14 A16 A21<br>A58 F23 V17<br>S01     |
|   | 85, 100    | 215/45R17 | A90                                     |                                       |
|   | 85, 100    | 225/45R17 | A12                                     |                                       |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011  | 85-184     | 205/50R17 | A12 R37                                 | A14 A16 A21<br>A58 B03 Cbo<br>V17 S01 |
|   | 85-184     | 215/45R17 | A33 R37 T87 T88                         |                                       |
|   | 85-184     | 215/50R17 | A12                                     |                                       |
|   | 85-184     | 225/45R17 | A12                                     |                                       |
|   | 85-184     | 235/45R17 | A12 R70                                 |                                       |
|   | 85-191     | 205/50R17 | A12 M+S                                 |                                       |
|   | 85-191     | 215/45R17 | A33 M+S T87 T88                         |                                       |
|   | 85-191     | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                                       |
|   | 85-191     | 225/45R17 | A12 M+S                                 |                                       |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24   | 55-169     | 205/50R17 | A01 K1a K1b R37                         | A12 A14 A16<br>A21 V17 S01            |
|   | 55-169     | 215/45R17 | R37 T87 T88                             |                                       |
|   | 55-169     | 225/45R17 | R03                                     |                                       |
|   | 55-184     | 205/50R17 | A01 K1a K1b M+S                         |                                       |
|   | 55-184     | 215/45R17 | M+S T87 T88                             |                                       |
|   | 55-184     | 225/45R17 | A01 K1a K1b                             |                                       |

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55023120 (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7JX17H2 Typ TN1-7017  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 10 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|--|------------|-----------|---|--|
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14   | 59-147     | 205/50R17 | A01 K1a K2b K56                         | A12 A14 A16<br>A21 A58 Car<br>V17 S01                    |
|  | 59-147     | 215/45R17 |   |  |
|  | 59-147     | 225/45R17 | A01 K1a K2b K56                         |  |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-...;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio   | 59-173     | 205/50R17 |   | A12 A14 A16<br>A21 V17 S01                               |
|  | 59-173     | 215/45R17 | T87 T91                                 |  |
|  | 59-173     | 225/45R17 |   |  |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio   | 188-199    | 205/50R17 |   | A12 A14 A16<br>A21 V17 S01                               |
|  | 188-199    | 215/45R17 | T87 T88                                 |  |
|  | 188-199    | 225/45R17 |   |  |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*...;<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05  | 59-118     | 205/50R17 |   | A12 A14 A16<br>A21 Car V17<br>S01                        |
|  | 59-118     | 215/45R17 | T87 T88                                 |  |
|  | 59-118     | 225/45R17 |   |  |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*...;<br>e1*2007/46*0627*...;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-...;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 205/50R17 | A12                                     | A14 A16 A21<br>A57 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>V00 V17 S01 |
|  | 63-169     | 215/45R17 | A90                                     |  |
|  | 63-169     | 225/45R17 | A12                                     |  |
|  | 63-213     | 205/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|  | 63-213     | 215/45R17 | A90 M+S                                 |  |
|  | 63-213     | 225/45R17 | A12 M+S                                 |  |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*...;<br>e1*2007/46*0627*...;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-...;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | A12                                     | A14 A16 A21<br>A58 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>V17 S01     |
|  | 63-110     | 215/45R17 | A90                                     |  |
|  | 63-110     | 225/45R17 | A12                                     |  |
| VW Golf (VII) GTE Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017   | 110        | 205/50R17 | A12                                     | A14 A16 A21<br>A58 F24 V17<br>S01                        |
|  | 110        | 215/45R17 | A90                                     |  |
|  | 110        | 225/45R17 | A12                                     |  |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017   | 206, 221   | 205/50R17 | A12                                     | A14 A16 A21<br>A56 F24 S01                               |
|  | 206, 221   | 215/45R17 | A90                                     |  |
|  | 206, 221   | 225/45R17 | A12                                     |  |
|  | 206-228    | 205/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|  | 206-228    | 215/45R17 | A90 M+S                                 |  |
|  | 206-228    | 225/45R17 | A12 M+S                                 |  |

§22 52755\*04

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55023120 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7JX17H2 Typ TN1-7017  
 Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 11 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|--|------------|-----------|---|---|
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                            | 213-228    | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A14 A16 A21<br>A56 Car F24<br>S01                               |
|  | 213-228    | 215/45R17 | A90 M+S                                 |   |
|  | 213-228    | 225/45R17 | A12 M+S                                 |   |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 110        | 205/50R17 | A94                                     | A14 A16 A21<br>A57 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>NoP V00 V17<br>S02 |
|  | 110        | 215/45R17 | A90                                     |   |
|  | 110        | 225/45R17 | A12                                     |   |
|  | 110, 140   | 205/50R17 | A94 M+S                                 |   |
|  | 110, 140   | 215/45R17 | A90 M+S                                 |   |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 66-96      | 205/50R17 | A94                                     | A14 A16 A21<br>A58 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>NoP V17 S02        |
|  | 66-96      | 215/45R17 | A90                                     |   |
|  | 66-96      | 225/45R17 | A12                                     |   |
| VW Golf (VIII) Alltrack<br>CDV<br>e1*2007/46*2180*02-14  | 140, 147   | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A14 A16<br>A21 A56 Car<br>F24 KMV NoE<br>NoP S02            |
|  | 140, 147   | 205/55R17 |   |   |
|  | 140, 147   | 215/50R17 |   |   |
|  | 140, 147   | 225/45R17 | M+S                                     |   |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                  | 147        | 205/50R17 | A94 M+S                                 | A14 A16 A21<br>A58 F24 Flh<br>NoE NoP S02                       |
|  | 147        | 215/45R17 | A90 M+S                                 |   |
|  | 147        | 225/45R17 | A12 M+S                                 |   |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024              | 110, 130   | 205/50R17 | A94 M+S                                 | A14 A16 A21<br>A58 F24 Flh<br>KOV V17 S02                       |
|  | 110, 130   | 215/45R17 | A90 M+S                                 |   |
|  | 110, 130   | 225/45R17 | A12 M+S                                 |   |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                  | 180, 195   | 205/50R17 | A90 M+S                                 | A14 A16 A21<br>A58 F24 Flh<br>NoE NoP S02                       |
|  | 180, 195   | 215/45R17 | A90 M+S                                 |   |
|  | 180, 195   | 225/45R17 | A94 M+S                                 |   |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024             | 110        | 205/50R17 | A94 R37                                 | A14 A16 A21<br>A58 F24 Flh<br>KOV V17 S02                       |
|  | 110        | 205/50R17 | A94 M+S                                 |   |
|  | 110        | 215/45R17 | A90 M+S                                 |   |
|  | 110        | 215/45R17 | A90 R37                                 |   |
|  | 110        | 225/45R17 | A12 R37                                 |   |
|  | 110        | 225/45R17 | A12 M+S                                 |   |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..<br>- incl. Facelift 2024                | 55-125     | 205/50R17 |   | A12 A14 A16<br>A21 A58 V17<br>S01                               |
|  | 55-125     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             |   |
|  | 55-125     | 225/45R17 |   |   |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017    | 63-85      | 205/50R17 | A12                                     | A14 A16 A21<br>A58 F23 V17<br>S01                               |
|  | 63-85      | 215/45R17 | A90                                     |   |
|  | 63-85      | 225/45R17 | A12                                     |   |

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55023120 (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7JX17H2 Typ TN1-7017  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 12 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017                   | 63-110     | 205/50R17 | A12                                     | A14 A16 A21<br>A58 F24 V17<br>S01     |
|  | 63-110     | 215/45R17 | A90                                     |                                       |
|  | 63-110     | 225/45R17 | A12                                     |                                       |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..   | 66-147     | 205/50R17 | A01 K1a K2b K56                         | A12 A14 A16<br>A21 A58 Sth<br>V17 S01 |
|  | 66-147     | 215/45R17 |   |                                       |
|  | 66-147     | 225/45R17 | A01 K1a K2b K56                         |                                       |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..;<br>e1*2007/46*0584*..  | 77 - 155   | 205/50R17 |   | A12 A14 A16<br>A21 A58 Sth<br>S01     |
|  | 77 - 155   | 215/45R17 |   |                                       |
|  | 77 - 155   | 225/45R17 |   |                                       |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 75-147     | 205/50R17 | A12 R37                                 | A14 A16 A21<br>Lim V17 S01            |
|  | 75-147     | 215/45R17 | A33 R37 T87 T88 T91                     |                                       |
|  | 75-147     | 215/50R17 | A12                                     |                                       |
|  | 75-147     | 225/45R17 | A12                                     |                                       |
|  | 75-147     | 235/45R17 | A12 R70                                 |                                       |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 184        | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A14 A16 A21<br>Lim V17 S01            |
|  | 184        | 215/45R17 | A33 M+S T87 T88 T91                     |                                       |
|  | 184        | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                                       |
|  | 184        | 225/45R17 | A12 M+S                                 |                                       |
|  | 184        | 235/45R17 | A12 M+S R70                             |                                       |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 75-147     | 205/50R17 | A12 R37 T89 T93                         | A14 A16 A21<br>Car V17 S01            |
|  | 75-147     | 215/45R17 | A33 R37 T87 T88 T91                     |                                       |
|  | 75-147     | 215/50R17 | A12 T90                                 |                                       |
|  | 75-147     | 225/45R17 | A12 T90                                 |                                       |
|  | 75-147     | 235/45R17 | A12 R70                                 |                                       |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 184        | 205/50R17 | A12 M+S T93                             | A14 A16 A21<br>Car S01                |
|  | 184        | 215/45R17 | A33 M+S T91                             |                                       |
|  | 184        | 215/50R17 | A12 M+S T91                             |                                       |
|  | 184        | 225/45R17 | A12 M+S T91                             |                                       |
|  | 184        | 235/45R17 | A12 M+S R70                             |                                       |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 205/50R17 | A90 T89 T93                             | A14 A16 A21<br>Car Lim V17<br>VoA S01 |
|  | 77-155     | 215/45R17 | A33 T87 T91                             |                                       |
|  | 77-155     | 215/50R17 | A12 T91 T95                             |                                       |
|  | 77-155     | 225/45R17 | A12 T91 T94                             |                                       |

§22 52755\*04

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55023120 (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7JX17H2 Typ TN1-7017  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 13 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------|---|---|
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 205/50R17 | A90 T89 T93                             | A14 A16 A21<br>Car KVM Lim<br>V17 VoA S01 |
|   | 77-155     | 215/45R17 | A33 T87 T91                             |   |
|   | 77-155     | 215/50R17 | A12 T91 T95                             |   |
|   | 77-155     | 225/45R17 | A12 T91 T94                             |   |
| VW Sharan (I)<br>7M<br>e1*93/81,95/54,<br>98/14,2001/116<br>*0023*..  | 66-150     | 225/45R17 | K56 T90 T91 T93 T94                     | A01 A12 A14<br>A16 A21 S03                |
|   | 66-150     | 235/45R17 | K2b K56 R70 T93 T94 T97                 |   |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01   | 66-125     | 205/50R17 | A01 K1a K2b T89 T93                     | A12 A14 A16<br>A21 A58 Npf<br>V17 S01     |
|   | 66-125     | 215/45R17 | A01 K1a T87 T91                         |   |
|   | 66-125     | 225/45R17 | A01 K1a K2b                             |   |
|   | 66-125     | 225/45R17 | K1v K2h R09                             |   |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011  | 66-130     | 205/50R17 | A01 K2b T89 T93                         | A12 A14 A16<br>A21 A58 Npf<br>V17 S01     |
|   | 66-130     | 205/50R17 | K2h T89 T93                             |   |
|   | 66-130     | 215/45R17 | T91                                     |   |
|   | 66-130     | 225/45R17 | A01 K2b                                 |   |
|   | 66-130     | 225/45R17 | K2h                                     |   |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016  | 81-140     | 205/55R17 | A91                                     | A14 A16 A21<br>A58 V17 S02                |
|   | 81-140     | 215/50R17 | A01 A12 K1a                             |   |
|   | 81-140     | 215/55R17 | A01 A12 K1a                             |   |
|   | 81-140     | 225/50R17 | A01 A12 K1a K2b K6g                     |   |
|   | 81-140     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b K3c K6h                 |   |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..   | 81-140     | 205/55R17 |   | A12 A14 A16<br>A21 A57 Flh<br>S02         |
|   | 81-140     | 205/60R17 |   |   |
|   | 81-140     | 215/50R17 |   |   |
|   | 81-140     | 215/55R17 |   |   |
|   | 81-140     | 225/50R17 |   |   |
| VW T-ROC<br>A2<br>e1*2018/858*00595*..  | 85, 110    | 215/55R17 | A91                                     | A14 A16 A21<br>A58 NoE NoP<br>V17 S02     |
|   | 85, 110    | 215/60R17 | A12                                     |   |
|   | 85, 110    | 225/55R17 | A12                                     |   |
|   | 85, 110    | 235/50R17 | A12                                     |   |
|   | 85, 110    | 235/55R17 | A12                                     |   |
|   | 85, 110    | 245/50R17 | A12 R03                                 |   |

§22 52755\*04

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55023120 (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7JX17H2 Typ TN1-7017  
 Hersteller Kautschuk-Verwertungs GmbH

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..   | 81-110     | 205/55R17 | M+S                                     | A12 A14 A16<br>A21 A58 Cbo<br>S02 |
|   | 81-110     | 205/60R17 | M+S                                     |                                   |
|   | 81-110     | 215/50R17 |   |                                   |
|   | 81-110     | 215/55R17 |   |                                   |
|   | 81-110     | 225/50R17 |   |                                   |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..           | 221        | 215/55R17 | M+S                                     | A12 A14 A16<br>A21 A56 Flh<br>S02 |
|   | 221        | 225/50R17 | M+S                                     |                                   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

§22 52755\*04

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55023120 (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7JX17H2 Typ TN1-7017  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 15 von 21

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A14** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1440 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A30** Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr. **55023120** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7JX17H2 Typ TN1-7017  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 16 von 21

- A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- Au9** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.
- B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.
- Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).
- Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.
- F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- Fih** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55023120 (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7JX17H2 Typ TN1-7017  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 17 von 21

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G67** Ist die Reifengröße 225/60R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K34** Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungsglasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungsglasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr. **55023120** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7JX17H2 Typ TN1-7017  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 18 von 21

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55023120 (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand                      PKW-Sonderrad 7JX17H2 Typ TN1-7017  
Hersteller                              Kautschuk-Verwertungs GmbH

---

Seite 19 von 21

- S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)
- Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.
- T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55023120 (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7JX17H2 Typ TN1-7017  
 Hersteller Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 20 von 21

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**W20** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheiben 320x30 mm an Achse1.

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55023120 (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7JX17H2 Typ TN1-7017  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 21 von 21

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 3. März 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 21 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 2020.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 3. März 2026



Tufan

00463672.DOCX