

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7 J x 16 H2 Typ TN11-7016  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

**Auftraggeber** Kautschuk-Verwertungs GmbH  
 An der Walkmühle 2  
 46356 Essen  
 QM-Nr. 49 02 0280806

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell TN11  
 Typ TN11-7016  
 Radgröße 7 J x 16 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|----------------------|
| MB         | TN11-7016 /MB / ohne Ring       | 5/112/66,6  | 37                    | 750             | 2100                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 49646  
 Herstellerzeichen TOMASON KLEIN WIELE  
 Radtyp und Ausführung TN11-7016 (s.o.)  
 Radgröße 7 J x 16 H2  
 Einpresstiefe ET...(s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 110               | 24               |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 28,3             |
| S03 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 130               | 24               |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 130               | 28,3             |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Mercedes-Benz

Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|---|------------|-----------|---|--|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*..<br>e13*2007/46*1084*..          | 88-125     | 205/60R16 | A33 R09                                 | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A14 A19 Car<br>Lim S02                                   |
|   | 88-125     | 215/55R16 | A12 R37                                 |  |
|   | 88-125     | 225/55R16 | A12                                     |  |
|   | 88-125     | 235/50R16 | A12                                     |  |
|   | 88-130     | 205/60R16 | A33 M+S                                 |  |
|   | 88-130     | 215/55R16 | A12 M+S                                 |  |
|   | 88-195     | 225/55R16 | A12 M+S                                 |  |
| 190 er<br>201<br>C750, /1, /2, /3   | 53-90      | 195/50R16 | G01                                     | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 Z14 S01                               |
|   | 53-90      | 205/45R16 | K41 K42                                 |  |
|   | 53-90      | 205/50R16 | G01 K41 K42                             |  |
| 190 er<br>201<br>C750, /1, /2, /3   | 53-122     | 195/50R16 |   | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>R21 Z15 S01                               |
|   | 53-122     | 205/45R16 | A01 G01                                 |  |
|   | 53-150     | 205/50R16 | A01 K41 K42                             |  |
| A-Klasse<br>168<br>e1*96/79*0073*..<br>nur mit ESP                        | 103        | 195/50R16 | K41 K42 M+S R35                         | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 A60 DBA<br>K1c K2c K46<br>K56 V16 S01 |
|   | 44-103     | 205/45R16 | K41 K42 R35                             |  |
|   | 44-103     | 215/40R16 | K41 K42                                 |  |
|   | 44-75      | 195/45R16 | K42 R37                                 |  |
|   | 55-103     | 215/45R16 | K41 K42 R66                             |  |
|   | 55-92      | 195/50R16 | K41 K42 R09 R35                         |  |
| A-Klasse<br>169<br>e1*2001/116*0288*..                                    | 60-142     | 195/55R16 | K2b                                     | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 K1c K42<br>V16 S04                    |
|   | 60-142     | 205/50R16 | K14 K2a K2b K41                         |  |
|   | 60-142     | 205/55R16 | G01 K14 K2a K2b K41 K44 K56             |  |
|   | 60-142     | 225/45R16 | K14 K2a K2b K41 K44                     |  |
| A-Klasse<br>176, 245G<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-.. | 66,80,90   | 195/55R16 | K2b R37 T87 T91                         | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 A58 Flh<br>V16 X78 S04                |
|   | 66,80,90   | 195/60R16 | K2b R37                                 |  |
|   | 66,80,90   | 205/50R16 | K1a K2b R37 T87 T91                     |  |
|   | 66-125     | 205/55R16 | K1a K2b                                 |  |
|   | 66-125     | 215/55R16 | K1c K2b K4i K5d K6g K8h                 |  |
|   | 66-125     | 225/50R16 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h                 |  |
| B-Klasse<br>245<br>e1*2001/116*0314*..                                    | 70,85      | 195/55R16 | K42 R37                                 | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 V16 S04                               |
|   | 70,85      | 195/60R16 | K42 R37                                 |  |
|   | 70,85      | 205/50R16 | K1a K1b K2b K41 K42 R37                 |  |
|   | 70-142     | 195/55R16 | K42 M+S                                 |  |
|   | 70-142     | 205/50R16 | K1a K1b K2b K41 K42 M+S                 |  |
|   | 70-142     | 205/55R16 | K1a K1b K2b K41 K42                     |  |
|   | 70-142     | 215/50R16 | K1a K1b K2b K41 K42                     |  |
|   | 70-142     | 225/50R16 | K1c K2b K41 K42 K44 K56                 |  |
| B-Klasse<br>246, 245G<br>e1*2007/46*0751*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-.. | 66,80,90   | 195/55R16 | K2b R37 T87 T91                         | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 A58 V16<br>X78 S04                    |
|   | 66,80,90   | 195/60R16 | K2b R37                                 |  |
|   | 66,80,90   | 205/50R16 | K2b R37 T87 T91                         |  |
|   | 66-135     | 205/55R16 | K2b                                     |  |
|   | 66-135     | 215/55R16 | K1a K1b K2b                             |  |
|   | 66-135     | 225/50R16 | K1c K2c K4i K5c K8h                     |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|--|------------|-----------|---|---|
| C-Klasse<br>203<br>e1*98/14*0139*..  | 75-170     | 205/55R16 |   | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A10 A14 A19<br>B03 V16 S01                |
|  | 75-170     | 225/50R16 |   |   |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*0431*..<br>- Limousine/Coupe<br>- incl. Facelift 2011 | 88,100,115 | 195/60R16 |   | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>B03 Cpe Lim<br>V16 S04     |
|  | 88-215     | 205/55R16 |   |   |
|  | 88-215     | 225/50R16 | A01 K1c K2b K41 K42 K56                 |   |
| C-Klasse<br>HO<br>G363,<br>e1*92/53*0001*..  | 55-145     | 205/50R16 | T86 T87                                 | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>V16 S01                    |
|  | 55-145     | 205/55R16 | T88 T89 T91                             |   |
|  | 55-145     | 225/45R16 | T89                                     |   |
|  | 55-145     | 225/50R16 | R03                                     |   |
| C-Klasse Sportcoupé<br>203CL<br>e1*98/14*0159*..                                     | 75-160     | 205/55R16 | A10                                     | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A14 A19 B03<br>Cpe V16 S01                |
|  | 75-160     | 225/50R16 | A12 R03                                 |   |
| C-Klasse T-Modell<br>202<br>e1*93/81*0034*..   | 55-145     | 205/55R16 | T89 T91                                 | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>B03 V16 S01                |
|  | 55-145     | 225/45R16 | T89                                     |   |
|  | 55-145     | 225/50R16 | R03                                     |   |
| C-Klasse T-Modell<br>203K<br>e1*98/14*0158*..  | 75-170     | 205/55R16 | T88 T89 T91                             | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A10 A14 A19<br>B03 Car V16<br>S01         |
|  | 75-170     | 225/50R16 | R35                                     |   |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*0457*..<br>- incl. Facelift 2011            | 88-170     | 205/55R16 | T91 T94                                 | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A19<br>B03 Car V16<br>S04         |
|  | 88-170     | 225/50R16 | A01 K1c K2b K41 K42 K56 T92 T93         |   |
| CLA-Klasse<br>117, 245G<br>e1*2007/46*1007*...;<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..        | 90         | 195/55R16 | K2b R37 T87 T91                         | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 A58 Lim<br>V16 X78 S04 |
|  | 90         | 195/60R16 | K2b R37                                 |   |
|  | 90         | 205/50R16 | K1a K1b K2b R37 T87 T91                 |   |
|  | 90-125     | 205/55R16 | K1a K1b K2b                             |   |
|  | 90-125     | 215/55R16 | K1c K2b K4i K5d K6g K8h                 |   |
|  | 90-125     | 225/50R16 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h                 |   |
| CLC-Klasse<br>203CL<br>e1*98/14*0159*19-..   | 75-135     | 195/60R16 | A10 R09                                 | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A14 A19 B03<br>Cpe V16 S01                |
|  | 75-150     | 205/55R16 | A10                                     |   |
|  | 75-150     | 225/50R16 | A12 R03                                 |   |
| CLK-Klasse<br>208<br>e1*96/27*0054*..  | 100-165    | 205/55R16 | A11                                     | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A14 A19 B01<br>B03 Cbo Cpe<br>V16 S01     |
|  | 100-165    | 225/45R16 | A12                                     |   |
|  | 100-165    | 225/50R16 | A01 A12 K1a K45 R35                     |   |
| CLK-Klasse<br>209<br>e1*98/14*0184*..  | 100-170    | 205/55R16 | A10 T91                                 | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A14 A19 B03<br>Cbo Cpe V16<br>S01         |
|  | 100-170    | 225/50R16 | A12 R03                                 |   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---|------------|-----------|---|--|
| E-Klasse<br>124<br>D700, /1, /2   | 205        | 215/55R16 | K1a K41 K42 L02 R09 T91 T93             | 0A1 A01 A02  |
|   | 53-205     | 205/55R16 | K1a K41 T88 T89 T91 T92                 | A04 A05 A08  |
|   | 53-205     | 225/45R16 | K1c K41 T89                             | A09 A12 A14  |
|   | 53-205     | 225/50R16 | K1c K41 K42 L02 T92 T93                 | A19 A59 B03<br>DB2 R21 V00<br>V16 S01                |
| E-Klasse<br>124C<br>E499, /1  | 97-162     | 205/55R16 | K1a K41 T88 T89 T91                     | 0A1 A01 A02  |
|   | 97-162     | 215/55R16 | K1a K41 K42 L02 R09                     | A04 A05 A08  |
|   | 97-162     | 225/45R16 | K1c K41 T89                             | A09 A12 A14  |
|   | 97-162     | 225/50R16 | K1c K41 K42 L02                         | A19 R21 V16<br>S01                                   |
| E-Klasse<br>210<br>e1*93/81*0022*..   | 55-165     | 205/55R16 | A11 R37 T88 T89 T91                     | 0A1 A02 A04  |
|   | 55-165     | 215/55R16 | A11 T91 T93                             | A05 A08 A09  |
|   | 55-165     | 225/50R16 | A12                                     | A14 A19 B01<br>B03 NBF V16<br>S01                    |
| E-Klasse<br>211<br>e1*98/14*0183*..<br>e1*2001/116*0183*..                                  | 75-170     | 205/60R16 | A10 T91 T92                             | 0A1 A02 A04  |
|   | 75-170     | 225/55R16 | A10                                     | A05 A08 A09  |
|   | 75-170     | 235/50R16 | A12                                     | A14 A19 A58<br>B03 Lim S04                           |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013       | 100-150    | 205/60R16 | A10 T91 T92                             | 0A1 A02 A04  |
|   | 100-150    | 215/55R16 | A32 T93 T97                             | A05 A08 A09  |
|   | 100-150    | 225/55R16 | A12 T93 T94 T95                         | A14 A19 A58<br>B03 F38 Lim<br>V16 S04                |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013 | 100-150    | 205/60R16 | A10 T91 T92                             | 0A1 A02 A04  |
|   | 100-150    | 215/55R16 | A32                                     | A05 A08 A09  |
|   | 100-150    | 225/55R16 | A12                                     | A14 A19 A58  |
|   | 120, 125   | 205/55R16 | A10 R09 T91 T94                         | B03 F39 Lim<br>V16 S04                               |
| E-Klasse Coupé<br>207<br>e1*2001/116*0502*..  | 120-225    | 205/55R16 | A32                                     | 0A1 A02 A04  |
|   | 120-225    | 215/50R16 | A12                                     | A05 A08 A09  |
|   | 120-225    | 215/55R16 | A12                                     | A14 A19 A58  |
|   | 120-225    | 225/50R16 | A12                                     | B03 Cpe F39  |
|   | 120-225    | 235/50R16 | A01 A12 K1c K2b                         | V16 S04  |
| E-Klasse T-Modell<br>124T<br>E081, /1   | 53-162     | 205/55R16 | K1a K41 T89 T91 T92                     | 0A1 A01 A02  |
|   | 53-162     | 225/50R16 | K1c K41 K42 L02 T92 T93                 | A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 R21 V00<br>V16 S01 |
| E-Klasse T-Modell<br>210K<br>e1*93/81*0033*..   | 83-165     | 205/55R16 | A11 R02 R37                             | 0A1 A02 A04  |
|   | 83-165     | 215/55R16 | A11 T93 T95                             | A05 A08 A09  |
|   | 83-165     | 225/50R16 | A12 T92 T93                             | A14 A19 B03<br>V16 S01                               |
| SLK<br>170<br>e1*95/54*0039*..  | 100-142    | 205/50R16 | A11                                     | 0A1 A02 A04  |
|   | 100-160    | 205/55R16 | A11                                     | A05 A08 A09  |
|   | 100-160    | 225/45R16 | A12                                     | A14 A19 B03  |
|   | 100-160    | 225/50R16 | A12 R03                                 | V16 S01  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---|------------|-----------|---|--|
| SLK<br>171<br>e1*2001/116*0262*..                       | 120-170    | 205/55R16 | A11                                     | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A14 A19 B03<br>V16 S01 |
|   | 120-170    | 225/50R16 | A12 R03                                 |  |
| SLK-Klasse<br>172<br>e1*2007/46*0548*..                 | 135, 150   | 205/55R16 | A32                                     | 0A1 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A14 A19 V16<br>Y63 S04 |
|   | 135, 150   | 225/50R16 | A12                                     |  |
| Vaneo<br>414<br>e1*98/14*0185*..<br>e1*2001/116*0185*.. | 55-92      | 195/50R16 | K1c T84 T88                             | 0A1 A01 A02<br>A04 A05 A08<br>A09 A12 A14<br>A19 S03 |
|   | 55-92      | 205/45R16 | K1c T83 T87                             |  |
|   | 55-92      | 215/40R16 | K1c K46 T86                             |  |

### Auflagen und Hinweise

**0A1** Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme ( z. B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

**A01** Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

**A02** Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**A04** Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profilen, sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**A05** Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**A08** Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**A09** Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebene Schneeketten an denen laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**B01** Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit 4-Kolben-Festsattelbremse an Achse 1.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern für Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

**Cbo** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, Roadster.

**Cpe** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

**DB2** Für Fahrzeugausführungen mit 205kW (400E) ist das Sonderrad nur zulässig mit Bremsanlage der 24 Ventiler.



**DBA** Bei "5-Liter"-Fahrzeugausführungen, die unter Ziffer 1, Zeile 2 im Fahrzeugbrief / -schein bzw. unter Feld 14 in der Zulassungsbescheinigung als verbrauchslimitiert "5L" beschrieben und somit steuerbegünstigt sind (Fahrzeugausführungen mit ausschließlich 155/70R15 Serienbereifung), ist die Verwendung von nicht serienmäßigen Rad- / Reifenkombinationen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) nur bei Streichung von "5L" mit entsprechender Umschlüsselung zulässig. Die unverzügliche Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich. Der Fz.-Halter ist über den evtl. möglichen Wegfall der Steuerbegünstigung zu informieren.

**F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**Flh** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K14** An der Vorderachse ist durch Nacharbeit der Frontschürze am Übergang zum Kotflügel eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**NBF** Das Sonderrad ist nicht zulässig für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.



**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R66** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 195/50R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V16** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse          |
|--------|-------------|----------------------|
| Nr. 1  | 185/50R16   | 205/45R16            |
| Nr. 2  | 195/40R16   | 215/35R16            |
| Nr. 3  | 195/45R16   | 215/40R16, 225/40R16 |
| Nr. 4  | 195/50R16   | 215/45R16            |
| Nr. 5  | 205/45R16   | 225/40R16            |
| Nr. 6  | 205/50R16   | 225/45R16            |
| Nr. 7  | 205/55R16   | 225/50R16, 245/45R16 |
| Nr. 8  | 205/60R16   | 225/55R16            |
| Nr. 9  | 215/40R16   | 225/40R16, 245/35R16 |
| Nr. 10 | 215/55R16   | 235/50R16            |
| Nr. 11 | 225/40R16   | 245/35R16, 255/35R16 |
| Nr. 12 | 225/50R16   | 245/45R16            |
| Nr. 13 | 225/55R16   | 245/50R16            |
| Nr. 14 | 225/60R16   | 245/55R16            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X78** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsendurchmesser max. 295 mm an Achse 1.

**Y63** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 344 mm an Achse 1.

**Z14** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit 14-Zoll-Serien-Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z15** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit 15-Zoll-Serien-Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

### Prüfort und Prüfdatum

Die Verwendungsprüfung fand am 25. November 2013 in Lamsheim statt.

### Prüfergebnis


Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 11 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum August 2013.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 25. November 2013



Tufan

00203277.DOC