

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018325 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ TN30-8018  
 Hersteller Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 1 von 24

**Auftraggeber** Kautschuk-Verwertungs GmbH  
 An der Walkmühle 2  
 46356 Essen  
 QM-Nr. 49 02 0182005

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell TN30  
 Typ TN30-8018  
 Radgröße 8JX18H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| MB         | TN30-8018 MB / ohne Ring        | 5/112/66,6                                         | 38                      | 750               | 2300                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 55744  
 Herstellerzeichen TOMASON  
 Radtyp und Ausführung TN30-8018 (s.o.)  
 Radgröße 8JX18H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 30               |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 28,3             |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 150               | 28,3             |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 130               | 28,3             |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 28,3             |
| S06 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 130               | 28               |
| S07 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 180               | 30               |
| S08 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 150               | 30               |
| S09 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 140               | 28               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Infiniti  
 Mercedes-Benz  
 Ssangyong, KG Mobility  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ TN30-8018  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 2 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                 | 88-125     | 215/45R18 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A16              |
|                                                                                                                                | 88-140     | 215/45R18 | M+S T89 T93                             | A18 A57 Car              |
|                                                                                                                                | 88-195     | 225/45R18 | R37 T91 T95                             | Lim V18 S02              |
|                                                                                                                                | 88-195     | 235/40R18 | R37                                     |                          |
|                                                                                                                                | 88-200     | 225/45R18 | M+S T91 T95                             |                          |
|                                                                                                                                | 88-200     | 235/40R18 | M+S                                     |                          |
|                                                                                                                                | 88-200     | 245/40R18 |                                         |                          |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-..;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019 | 90-150     | 215/45R18 | A11 R37 T89 T93                         | A14 A16 A18              |
|                                                                                                                                | 90-210     | 225/45R18 | A11                                     | A57 Car Lim              |
|                                                                                                                                | 90-210     | 235/40R18 | A91                                     | V00 V18 S02              |
|                                                                                                                                | 90-210     | 245/40R18 | A12                                     |                          |
| Audi A5 / A5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*46-..                                                                              | 110, 150   | 225/45R18 | A90 T91 T95                             | A14 A16 A18              |
|                                                                                                                                | 110, 150   | 225/50R18 | A12                                     | A57 Car Lim              |
|                                                                                                                                | 110, 150   | 235/45R18 | A90                                     | NoE NoP V00              |
|                                                                                                                                | 110, 150   | 245/45R18 | A12                                     | V18 S05                  |
| Audi A5 / A5 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*52-..<br>- Plug-in Hybrid                                                    | 185        | 235/45R18 | A90 T94 T98 150                         | A14 A16 A18              |
|                                                                                                                                | 185        | 245/45R18 | A12 T00 T96 150                         | A57 Car Lim<br>S05       |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                            | 100-245    | 225/50R18 | A39 T95 T99                             | A14 A16 A18              |
|                                                                                                                                | 100-245    | 235/50R18 | A12                                     | A57 B90 Car              |
|                                                                                                                                | 100-245    | 245/45R18 | A12 T00 T96                             | Lim NA1 S02              |
|                                                                                                                                | 100-245    | 255/45R18 | A12                                     |                          |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..                                                                                 | 100-250    | 225/55R18 | A91 150                                 | A14 A16 A18              |
|                                                                                                                                | 100-250    | 235/50R18 | A12 150                                 | A57 Car KOV              |
|                                                                                                                                | 100-250    | 235/55R18 | A12 150                                 | L06 Lim NoP              |
|                                                                                                                                | 100-250    | 245/50R18 | A01 A12 K1a K2b 150                     | S02                      |
|                                                                                                                                | 100-250    | 255/45R18 | A12 150                                 |                          |
|                                                                                                                                | 100-250    | 255/50R18 | A01 A12 K1a K2b K5c 150                 |                          |
| Audi A6 / A6 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>- Plug-in Hybrid                                                       | 185,195    | 225/55R18 | A91 150                                 | A14 A16 A18              |
|                                                                                                                                | 185,195    | 235/50R18 | A12 T01 150                             | A56 Car KOV              |
|                                                                                                                                | 185,195    | 235/55R18 | A12 150                                 | L06 Lim S02              |
|                                                                                                                                | 185,195    | 245/50R18 | A01 A12 K1a K2b 150                     |                          |
|                                                                                                                                | 185,195    | 255/45R18 | A12 150                                 |                          |
|                                                                                                                                | 185,195    | 255/50R18 | A01 A12 K1a K2b K5c 150                 |                          |
| Audi A6 allroad<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                               | 140-245    | 235/50R18 | T01 T97 150                             | A12 A14 A16              |
|                                                                                                                                | 140-245    | 235/55R18 | 150                                     | A18 A56 B92              |
|                                                                                                                                | 140-245    | 245/50R18 | A01 K6w 150                             | Car KMV S02              |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ TN30-8018  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 3 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Audi A6 allroad<br>F2<br>e1*2007/46*1801*13-..                                                                                                                                           | 150-257    | 235/55R18 | A91 150                                 | A14 A16 A18                |
|                                                                                                                                                                                          | 150-257    | 245/50R18 | A01 A12 K2b 150                         | A56 L06 NoP<br>P40 S02     |
| Audi A7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..;<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                                      | 140-245    | 235/50R18 |                                         | A12 A14 A16                |
|                                                                                                                                                                                          | 140-245    | 245/45R18 |                                         | A18 A57 B90                |
|                                                                                                                                                                                          | 140-245    | 255/45R18 |                                         | S02                        |
| Audi A8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*..                                                                                                                                                      | 210, 250   | 235/55R18 | A91 150                                 | A14 A16 A18                |
|                                                                                                                                                                                          | 210, 250   | 245/50R18 | A91 150                                 | A56 A60 BnK                |
|                                                                                                                                                                                          | 210, 250   | 255/50R18 | A12 150                                 | L06 MHy NBF<br>P40 S02     |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..;<br>e1*2001/116*0497*..;<br>e13*2007/46*1083*..;<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012                                      | 100-200    | 235/60R18 |                                         | A12 A14 A16<br>A18 S01     |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..;<br>e1*2001/116*0497*..;<br>e13*2007/46*1083*..;<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-200    | 235/60R18 |                                         | A12 A14 A16<br>A18 KMV S01 |
| Audi Q5 TFSIe, -<br>-/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*12-46<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2021                                                                          | 185,195    | 235/60R18 | 150                                     | A12 A14 A16                |
|                                                                                                                                                                                          | 185,195    | 255/50R18 | A01 K1a K2b 150                         | A18 A56 S01                |
|                                                                                                                                                                                          | 185,195    | 255/50R18 | K1v K2h 150                             |                            |
|                                                                                                                                                                                          | 185,195    | 255/55R18 | A01 K1a K2b 150                         |                            |
|                                                                                                                                                                                          | 185,195    | 255/55R18 | K1v K2h 150                             |                            |
| Audi Q5, -/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*00-46,<br>e1*2007/46*1685*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                                  | 100-210    | 235/60R18 |                                         | A12 A14 A16                |
|                                                                                                                                                                                          | 100-210    | 255/50R18 | A01 K1a K2b                             | A18 A57 NoP                |
|                                                                                                                                                                                          | 100-210    | 255/50R18 | K1v K2h                                 | S01                        |
|                                                                                                                                                                                          | 100-210    | 255/55R18 | A01 K1a K2b                             |                            |
|                                                                                                                                                                                          | 100-210    | 255/55R18 | K1v K2h                                 |                            |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*..;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                                                                  | 245        | 225/45R18 | M+S T91 T95                             | A12 A14 A16                |
|                                                                                                                                                                                          | 245        | 235/40R18 | M+S T91 T93                             | A18 Car Lim                |
|                                                                                                                                                                                          | 245        | 245/40R18 |                                         | S02                        |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ TN30-8018  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 4 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Audi S4                                                                           | 251-260    | 225/45R18 | A11 M+S                                 | A14 A16 A18              |
| B8, B81                                                                           | 251-260    | 235/40R18 | A91 M+S                                 | A56 Car Lim              |
| e1*2001/116*                                                                      | 251-260    | 245/40R18 | A12                                     | S02                      |
| 0430*43...,<br>e13*2007/46*1084*25-<br>(FIN:WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019 |            |           |                                         |                          |
| Audi S5 / S5 Avant                                                                | 270        | 235/45R18 | A90 M+S                                 | A14 A16 A18              |
| F2                                                                                | 270        | 245/45R18 | A12 M+S                                 | A56 Car Lim              |
| e1*2007/46*1801*47-..                                                             |            |           |                                         | NoE NoP S05              |
| Infiniti QX30 AWD                                                                 | 125, 155   | 225/50R18 |                                         | A12 A14 A16              |
| H15                                                                               | 125, 155   | 235/50R18 | A01 K5v K6w                             | A18 A56 S04              |
| e11*2007/46*2977*...,<br>e5*2007/46*1030*..                                       | 125, 155   | 245/45R18 |                                         |                          |
|                                                                                   | 125, 155   | 255/45R18 | A01 K5v K6w                             |                          |
| A-Klasse                                                                          | 66-135     | 215/40R18 | K1a K2b T85 T89                         | A01 A12 A14              |
| 176, 245G                                                                         | 66-160     | 225/40R18 | K1c K2b K5d                             | A16 A18 A57              |
| e1*2007/46*0928*...;<br>e1*2001/116*                                              | 66-160     | 235/35R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T86<br>T90      | Flh V00 V18<br>S04       |
| 0470*04-..                                                                        | 66-160     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6g K7d<br>K8h      |                          |
|                                                                                   | 66-160     | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m      |                          |
| A-Klasse                                                                          | 70-140     | 215/45R18 | K1a K5d K6f K7a R37                     | A01 A12 A14              |
| F2A                                                                               | 70-140     | 225/40R18 | K1a K1b K2b K5d K6f                     | A16 A18 A58              |
| e1*2007/46*1829*..                                                                | 70-140     | 225/45R18 | K1a K1b K2b K5d K6f K7a                 | F23 Lim NoP              |
|                                                                                   | 70-140     | 235/40R18 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h                 | V18 Y85 S04              |
|                                                                                   | 70-140     | 245/40R18 | K2c K6f K8m R03                         |                          |
| A-Klasse                                                                          | 110-165    | 215/45R18 | K1a K5d K7a R37                         | A01 A12 A14              |
| F2A                                                                               | 110-165    | 225/40R18 | K1a K1b K2b K5d                         | A16 A18 A57              |
| e1*2007/46*1829*..                                                                | 110-165    | 225/45R18 | K1a K1b K2b K5d K7a                     | F24 Lim NoP              |
|                                                                                   | 110-165    | 235/40R18 | K1c K2b K5d K6d K7i                     | V00 V18 Y85              |
|                                                                                   | 110-165    | 245/40R18 | K2c K6d K6i K8h R03                     | S04                      |
| A-Klasse A 250e                                                                   | 118, 120   | 215/45R18 | K1a K5d K6f K7a R37                     | A01 A12 A14              |
| F2A                                                                               | 118, 120   | 225/40R18 | K1a K1b K2b K5d K6f T92                 | A16 A18 A58              |
| e1*2007/46*1829*07-..<br>- Plug-in Hybrid                                         | 118, 120   | 225/45R18 | K1a K1b K2b K5d K6f K7a                 | F23 Lim V18              |
|                                                                                   | 118, 120   | 235/40R18 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h                 | Y85 S04                  |
|                                                                                   | 118, 120   | 245/40R18 | K2c K6f K8m R03                         |                          |
| AMG A 45 4Matic                                                                   | 265, 280   | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A14 A16              |
| 176, 245G, -/AMG                                                                  | 265, 280   | 225/40R18 | A01 K1a K1b M+S T92                     | A18 A56 Flh              |
| e1*2007/46*0928*...;<br>e1*2007/46*1163*..<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*  | 265, 280   | 235/40R18 | A01 K1c K2c K4i K5d K6g K8h             | S04                      |
| 0470*04-..                                                                        | 265, 280   | 245/35R18 | A01 K1c K2c K4i K5d K6h K8m<br>T92      |                          |
| AMG A 45, 45s                                                                     | 285, 310   | 225/45R18 | M+S                                     | A12 A14 A16              |
| F2A                                                                               | 285, 310   | 235/40R18 | M+S                                     | A18 A56 Y85              |
| e1*2007/46*1829*..                                                                | 285, 310   | 245/40R18 | A01 K6f K9v M+S                         | S04                      |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ TN30-8018  
 Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 5 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| AMG CLA 35<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                           | 225        | 225/45R18 | K4i K5d K6f K9v M+S                     | A01 A12 A14              |
|                                                                                                     | 225        | 235/40R18 | K1a K1b K2c K4i K5d K6f K9v             | A16 A18 A56              |
|                                                                                                     | 225        | 245/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K9v  | Lim S04                  |
| AMG CLA 35 Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                         | 225        | 225/45R18 | K4i K5d K6f K9v M+S                     | A01 A12 A14              |
|                                                                                                     | 225        | 235/40R18 | K1a K1b K2c K4i K5d K6f K9v             | A16 A18 A56              |
|                                                                                                     | 225        | 245/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K9v  | Car S04                  |
| B-Klasse<br>245<br>e1*2001/116*0314*..                                                              | 70-142     | 205/40R18 | K1a K1b K2b K41 T82 T86                 | A01 A12 A14              |
|                                                                                                     | 70-142     | 215/40R18 | K1a K1b K2b K41 K44 K56                 | A16 A18 K42              |
|                                                                                                     | 70-142     | 225/35R18 | K1c K2b K41 K43 K44 K56 T87             | S04                      |
|                                                                                                     | 70-142     | 225/40R18 | K1c K2b K41 K43 K44 K45 K56             |                          |
| B-Klasse<br>246, 245G<br>e1*2007/46*0751*..;<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..<br>- incl. Facelift 2014 | 66-135     | 215/40R18 | K1a K1b K2b T85 T89                     | A01 A12 A14              |
|                                                                                                     | 66-155     | 225/40R18 | K1a K1b K2b                             | A16 A18 A57              |
|                                                                                                     | 66-155     | 235/35R18 | K1c K2c K4i K5c K8h T86 T90             | NoE V00 V18              |
|                                                                                                     | 66-155     | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K8h                     | S04                      |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                               | 70-165     | 215/45R18 | K1a K2b K5d K6f K7a R37                 | A01 A12 A14              |
|                                                                                                     | 70-165     | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f T88 T92             | A16 A18 A57              |
|                                                                                                     | 70-165     | 225/45R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a                 | F24 NoP V00              |
|                                                                                                     | 70-165     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h         | V18 S04                  |
|                                                                                                     | 70-165     | 245/40R18 | K2c K4i K6f K6i K8h R03                 |                          |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                               | 70-140     | 215/45R18 | K1a K2b K4i K5d K6f K7a K8h<br>R37      | A01 A12 A14              |
|                                                                                                     | 70-140     | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K8h T88<br>T92      | A16 A18 A58              |
|                                                                                                     | 70-140     | 225/45R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a K8h             | F23 NoP V18              |
|                                                                                                     | 70-140     | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8m      | S04                      |
|                                                                                                     | 70-140     | 245/40R18 | K2c K4i K6f K6i K8m R03                 |                          |
| B-Klasse B 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*05-..<br>- Plug-in Hybrid                                 | 118, 120   | 215/45R18 | K1a K2b K4i K5d K6f K7a K8h<br>R37      | A01 A12 A14              |
|                                                                                                     | 118, 120   | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K8h T92             | A16 A18 A58              |
|                                                                                                     | 118, 120   | 225/45R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a K8h             | F23 V18 S04              |
|                                                                                                     | 118, 120   | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8m      |                          |
|                                                                                                     | 118, 120   | 245/40R18 | K2c K4i K6f K6i K8m R03                 |                          |
| B-Klasse electric drive<br>245G<br>e1*2001/116*0470*..<br>(28kWh-Batterie)                          | 65 (132)   | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A16              |
|                                                                                                     | 65 (132)   | 225/40R18 | T92                                     | A18 A58 Flh              |
|                                                                                                     | 65 (132)   | 225/45R18 |                                         | KMV S04                  |
|                                                                                                     | 65 (132)   | 235/40R18 | A01 K5w K6w                             |                          |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ TN30-8018  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 6 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| C 63 AMG<br>204, 204K, -/AMG<br>e1*2001/116*<br>0431*00-32,<br>0457*00-25,<br>0463*00-12,<br>0464*00-13,<br>- Limousine/Coupe<br>- T-Modell<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...) | 336-373    | 225/40R18 | M+S T88 T92                             | A12 A14 A16<br>A18 Car Cpe<br>Lim S04                |
|                                                                                                                                                                                          | 336-373    | 235/40R18 | A01 K42 K56 M+S                         |                                                      |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                                                                               | 85-155     | 215/45R18 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A16<br>A18 A58 Lim<br>NoP V18 S04            |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 225/45R18 | T91 T95                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 235/40R18 | A01 K1c K2b T91 T95                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 245/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                                      |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*0431*..<br>- Limousine/Coupe<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)                                                                                 | 88-215     | 215/40R18 | R37 T89                                 | A12 A14 A16<br>A18 Cpe Lim<br>V18 S04                |
|                                                                                                                                                                                          | 88-225     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b K41 K42 K56<br>T88 T89  |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 88-225     | 235/35R18 | A01 K1c K2b K41 K42 K56 T90             |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 88-225     | 235/40R18 | A01 G01 K1c K2b K41 K42 K56             |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 88-225     | 245/35R18 | A01 K2b K42 K56 R03 T88 T89             |                                                      |
| C-Klasse<br>R2CW<br>e1*2018/858*00016*..<br>120-150                                                                                                                                      | 120-150    | 215/45R18 | A90 R37 T89 T93                         | A14 A16 A18<br>A57 L05 Lim<br>NoE NoP V18<br>S03     |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 225/45R18 | A12 T91 T95                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 235/40R18 | A01 A12 K1a K1b K2b T91 T95             |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 245/40R18 | A01 A12 K1c K2b K6d K6i T93<br>T97      |                                                      |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                                                                        | 125-245    | 225/45R18 |                                         | A12 A14 A16<br>A18 A56 Lim<br>NoP V18 S04            |
|                                                                                                                                                                                          | 125-245    | 235/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 125-245    | 245/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                                      |
| C-Klasse 4matic PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*53-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                                                                                        | 155        | 225/45R18 | R02                                     | A12 A14 A16<br>A18 A56 Lim<br>V18 S04                |
|                                                                                                                                                                                          | 155        | 225/45R18 | M+S R03 T95                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 155        | 235/40R18 | A01 K1c K2b M+S T95                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 155        | 245/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                                      |
| C-Klasse All-Terrain<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..<br>147, 150                                                                                                                         | 147, 150   | 225/50R18 |                                         | A12 A14 A16<br>A18 A56 Car<br>KMV L05 NoE<br>NoP S03 |
|                                                                                                                                                                                          | 147, 150   | 235/45R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 147, 150   | 245/45R18 |                                         |                                                      |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ TN30-8018  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 7 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------|
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018           | 110-190    | 225/45R18 |                                            | A12 A14 A16              |
|                                                                                                                   | 110-190    | 235/40R18 | A01 K1c K2b                                | A18 A58 Cbo              |
|                                                                                                                   | 110-190    | 245/40R18 | A01 K1c K2b                                | Cpe V18 S04              |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018 | 125-245    | 225/45R18 |                                            | A12 A14 A16              |
|                                                                                                                   | 125-245    | 235/40R18 | A01 K1c K2b                                | A18 A56 Cbo              |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/40R18 | A01 K1c K2b                                | Cpe V18 S04              |
| C-Klasse PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*35-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                        | 143, 155   | 225/45R18 | R02 T95                                    | A12 A14 A16              |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 225/45R18 | M+S R03 T95                                | A18 A58 Lim              |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 235/40R18 | A01 K1c K2b M+S T95                        | V18 S04                  |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 245/40R18 | A01 K1c K2b T93 T97                        |                          |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*0457*..<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)                     | 115,135    | 215/40R18 | R03 R37 T89                                | A12 A14 A16              |
|                                                                                                                   | 88-170     | 215/40R18 | R02 R37 T85 T89                            | A18 Car V18              |
|                                                                                                                   | 88-200     | 235/35R18 | A01 K1c K2b K41 K42 K56 T90                | S04                      |
|                                                                                                                   | 88-225     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b K41 K42 K56<br>T89 T91 T92 |                          |
|                                                                                                                   | 88-225     | 235/40R18 | A01 G01 K1c K2b K41 K42 K56<br>T91 T93     |                          |
|                                                                                                                   | 88-225     | 245/35R18 | A01 K2b K42 K56 R03 T89 T92                |                          |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)              | 85-155     | 215/45R18 | R37 T89 T93                                | A12 A14 A16              |
|                                                                                                                   | 85-190     | 225/45R18 | T91 T95                                    | A18 A58 Car              |
|                                                                                                                   | 85-190     | 235/40R18 | A01 K1c K2b T91 T95                        | NoP V18 S04              |
|                                                                                                                   | 85-190     | 245/40R18 | A01 K1c K2b T93 T97                        |                          |
| C-Klasse T-Modell<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                                 | 120-150    | 215/45R18 | A90 R37 T93                                | A14 A16 A18              |
|                                                                                                                   | 120-195    | 225/45R18 | A12 T91 T95                                | A57 Car KOV              |
|                                                                                                                   | 120-195    | 235/40R18 | A01 A12 K1a K1b K2b T91 T95                | L05 NoE NoP              |
|                                                                                                                   | 120-195    | 245/40R18 | A01 A12 K1c K2b K6d K6i T93<br>T97         | V18 S03                  |
| C-Klasse T-Modell 4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)       | 125-245    | 225/45R18 | T91 T95                                    | A12 A14 A16              |
|                                                                                                                   | 125-245    | 235/40R18 | A01 K1c K2b T91 T95                        | A18 A56 Car              |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/40R18 | A01 K1c K2b                                | NoP V18 S04              |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ TN30-8018  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 8 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| C-Klasse T-Modell PHEV<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*41-..<br>(FIN: W..205...)<br>- Plug-in Hybrid     | 143        | 225/45R18 | M+S R02 T95                             | A12 A14 A16<br>A18 A58 Car<br>V18 S04                    |
|                                                                                                          | 143        | 245/40R18 | A01 K1c K2b M+S T97                     |                                                          |
|                                                                                                          | 143, 155   | 225/45R18 | M+S R03 T95                             |                                                          |
|                                                                                                          | 143, 155   | 235/40R18 | A01 K1c K2b M+S T95                     |                                                          |
|                                                                                                          | 155        | 225/45R18 | R02 T95                                 |                                                          |
|                                                                                                          | 155        | 245/40R18 | A01 K1c K2b T97                         |                                                          |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                     | 265, 280   | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A14 A16<br>A18 A56 Lim<br>S04                        |
|                                                                                                          | 265, 280   | 225/40R18 | A01 K1a K1b M+S T92                     |                                                          |
|                                                                                                          | 265, 280   | 235/40R18 | A01 K1c K2c K4i K5d K6g K8h             |                                                          |
|                                                                                                          | 265, 280   | 245/35R18 | A01 K1c K2c K4i K5d K6h K8m<br>T92      |                                                          |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..<br>- Shooting Brake | 265, 280   | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A14 A16<br>A18 A56 Car<br>S04                        |
|                                                                                                          | 265, 280   | 225/40R18 | A01 K1a K1b M+S T92                     |                                                          |
|                                                                                                          | 265, 280   | 235/40R18 | A01 K1c K2c K4i K5d K6g K8h             |                                                          |
|                                                                                                          | 265, 280   | 245/35R18 | A01 K1c K2c K4i K5d K6h K8m<br>T92      |                                                          |
| CLA-Klasse<br>117, 245G<br>e1*2007/46*1007*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                              | 80-130     | 215/40R18 | K1a K1b K2b T85 T89                     | A01 A12 A14<br>A16 A18 A57<br>Lim V00 V18<br>S04         |
|                                                                                                          | 80-160     | 225/40R18 | K1c K2b K5d                             |                                                          |
|                                                                                                          | 80-160     | 235/35R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T86<br>T90      |                                                          |
|                                                                                                          | 80-160     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6g K7d<br>K8h      |                                                          |
|                                                                                                          | 80-160     | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m      |                                                          |
| CLA-Klasse<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                | 85-165     | 215/45R18 | K1a K1b K2b K5d K7a R37                 | A01 A12 A14<br>A16 A18 A57<br>F24 Lim NoP<br>V00 V18 S04 |
|                                                                                                          | 85-165     | 225/45R18 | K1a K1b K2b K4i K5d K6f K7a             |                                                          |
|                                                                                                          | 85-165     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K7a                 |                                                          |
|                                                                                                          | 85-165     | 245/40R18 | K2c K4i K6f K6i K8h R03                 |                                                          |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Shooting Brake<br>- Plug-in Hybrid               | 118, 120   | 215/45R18 | K1a K1b K5d K7a R37 T93                 | A01 A12 A14<br>A16 A18 A58<br>Car F23 V18<br>S04         |
|                                                                                                          | 118, 120   | 225/45R18 | K1a K1b K2b K4i K5d K6f K7a             |                                                          |
|                                                                                                          | 118, 120   | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a                 |                                                          |
|                                                                                                          | 118, 120   | 245/40R18 | K2b K4i K6f K8h R03                     |                                                          |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Plug-in Hybrid                                   | 118, 120   | 215/45R18 | K1a K1b K5d K7a R37 T93                 | A01 A12 A14<br>A16 A18 A58<br>F23 Lim V18<br>S04         |
|                                                                                                          | 118, 120   | 225/45R18 | K1a K1b K2b K4i K5d K6f K7a             |                                                          |
|                                                                                                          | 118, 120   | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a                 |                                                          |
|                                                                                                          | 118, 120   | 245/40R18 | K2b K4i K6f K8h R03                     |                                                          |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..                                       | 80-130     | 215/40R18 | K1a K1b K2b T85 T89                     | A01 A12 A14<br>A16 A18 A57<br>Car V00 V18<br>S04         |
|                                                                                                          | 80-160     | 225/40R18 | K1c K2b K5d                             |                                                          |
|                                                                                                          | 80-160     | 235/35R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T86<br>T90      |                                                          |
|                                                                                                          | 80-160     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6g K7d<br>K8h      |                                                          |
|                                                                                                          | 80-160     | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m      |                                                          |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ TN30-8018  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 9 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                      | 85-165     | 215/45R18 | K1a K1b K2b K5d K7a R37                 | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                  | 85-165     | 225/45R18 | K1a K1b K2b K4i K5d K6f K7a             | A16 A18 A57                           |
|                                                                                                                  | 85-165     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K7a                 | Car F24 NoP                           |
|                                                                                                                  | 85-165     | 245/40R18 | K2c K4i K6f K6i K8h R03                 | V00 V18 S04                           |
| CLE 300 e Coupé PHEV<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Plug-in Hybrid                                      | 150        | 245/45R18 | K2b T00 150                             | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                  | 150        | 255/45R18 | K1a K1b K2b 150                         | A16 A18 A58<br>Cpe L06 S03            |
| CLE Klasse<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Coupé/Cabrio                                                  | 120-190    | 245/45R18 | K2b                                     | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                  | 120-190    | 255/45R18 | K1a K1b K2b                             | A16 A18 A57<br>Cbo Cpe L06<br>NoP S04 |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..                                                                             | 220-368    | 245/45R18 | R35 R37                                 | A12 A14 A16<br>A18 B03 S03            |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)        | 100-150    | 215/45R18 | A10 R37 T93                             | A14 A16 A18                           |
|                                                                                                                  | 100-225    | 225/40R18 | A32 R37 T91 T92                         | A57 B03 F38                           |
|                                                                                                                  | 100-225    | 235/40R18 | A12 R37 T91 T93                         | Lim NoH V01                           |
|                                                                                                                  | 100-285    | 245/40R18 | A01 A12 K1a K1b T93 T97                 | V18 S04                               |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                                 | 110-220    | 225/45R18 | A10 R37 T91 T95                         | A14 A16 A18                           |
|                                                                                                                  | 110-220    | 225/50R18 | A32 R37                                 | A58 Lim NoP                           |
|                                                                                                                  | 110-220    | 235/45R18 | A10 R37 T94 T98                         | V18 S03                               |
|                                                                                                                  | 110-220    | 245/40R18 | A32 T93 T97                             |                                       |
|                                                                                                                  | 110-220    | 245/45R18 | A32                                     |                                       |
|                                                                                                                  | 110-220    | 255/45R18 | A12                                     |                                       |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..;<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100-150    | 215/45R18 | A10 R37 T93                             | A14 A16 A18                           |
|                                                                                                                  | 100-225    | 225/40R18 | A32 R37 T91 T92                         | A57 B03 F39                           |
|                                                                                                                  | 100-225    | 235/40R18 | A12 R37 T91 T93                         | Lim NoH V01                           |
|                                                                                                                  | 100-245    | 245/40R18 | A01 A12 K1a K1b                         | V18 S04                               |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                          | 120-145    | 225/45R18 | A10 R37 T91 T95                         | A14 A16 A18                           |
|                                                                                                                  | 120-145    | 225/50R18 | A32 R37                                 | A56 Lim NoP                           |
|                                                                                                                  | 120-145    | 235/45R18 | A10 R37 T94 T98                         | V18 S03                               |
|                                                                                                                  | 120-270    | 245/40R18 | A32 T93 T97                             |                                       |
|                                                                                                                  | 120-270    | 245/45R18 | A32                                     |                                       |
|                                                                                                                  | 120-270    | 255/45R18 | A12                                     |                                       |
| E-Klasse Cabrio<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                                                | 120-245    | 235/40R18 |                                         | A12 A14 A16                           |
|                                                                                                                  | 120-245    | 245/35R18 | A01 K1c K2b T89 T92                     | A18 A58 Cbo                           |
|                                                                                                                  | 285        | 235/40R18 | M+S                                     | F39 S04                               |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ TN30-8018  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 10 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| E-Klasse Coupé<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                                                    | 120-225    | 215/40R18 | R37 T89                                 | A12 A14 A16                       |
|                                                                                                                     | 120-225    | 225/40R18 | R37 T88 T89                             | A18 A58 Cpe                       |
|                                                                                                                     | 120-225    | 235/35R18 | R37 T90                                 | F39 V18 S04                       |
|                                                                                                                     | 120-285    | 235/40R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                     | 120-285    | 245/35R18 | A01 K1c K2b T88 T89                     |                                   |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                               | 120-220    | 225/45R18 | A10 R37 T91 T95                         | A14 A16 A18                       |
|                                                                                                                     | 120-220    | 225/50R18 | A32 R37                                 | A58 Cbo Cpe                       |
|                                                                                                                     | 120-220    | 235/45R18 | A10 R37                                 | NoP V18 S03                       |
|                                                                                                                     | 120-220    | 245/40R18 | A32                                     |                                   |
|                                                                                                                     | 120-220    | 245/45R18 | A32                                     |                                   |
|                                                                                                                     | 120-220    | 255/45R18 | A12                                     |                                   |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                     | 135-195    | 225/45R18 | A10 R37 T91 T95                         | A14 A16 A18                       |
|                                                                                                                     | 135-195    | 225/50R18 | A32 R37                                 | A56 Cbo Cpe                       |
|                                                                                                                     | 135-195    | 235/45R18 | A10 R37                                 | NoP V18 S03                       |
|                                                                                                                     | 135-270    | 245/40R18 | A32                                     |                                   |
|                                                                                                                     | 135-270    | 245/45R18 | A32                                     |                                   |
|                                                                                                                     | 135-270    | 255/45R18 | A12                                     |                                   |
| E-Klasse T-Modell<br>212 K<br>e1*2007/46*0200*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)                       | 100-215    | 235/40R18 | R37 T95 X77 150                         | A12 A14 A16                       |
|                                                                                                                     | 100-245    | 245/40R18 | A01 K1a K1b T97 150                     | A18 A57 B03<br>Car F42 NoH<br>S04 |
| E-Klasse T-Modell<br>212 K<br>e1*2007/46*0200*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100 - 215  | 235/40R18 | NoD R37 T95 X77 150                     | A12 A14 A16                       |
|                                                                                                                     | 100 - 285  | 245/40R18 | A01 K1a K1b T97 150                     | A18 A57 B03<br>Car F38 NoH<br>S04 |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                                     | 110-210    | 225/45R18 | A10 R37 T95 X77 150                     | A14 A16 A18                       |
|                                                                                                                     | 110-210    | 225/50R18 | A32 R37 T95 T99 150                     | A58 Car KOV                       |
|                                                                                                                     | 110-210    | 235/45R18 | A10 R37 T94 T98 150                     | NoP V18 S03                       |
|                                                                                                                     | 110-210    | 245/40R18 | A32 T97 X77 150                         |                                   |
|                                                                                                                     | 110-210    | 245/45R18 | A32 T00 T96 150                         |                                   |
|                                                                                                                     | 110-210    | 255/45R18 | A12 150                                 |                                   |
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                              | 135-195    | 225/45R18 | A10 R37 T95 X77 150                     | A14 A16 A18                       |
|                                                                                                                     | 135-195    | 225/50R18 | A32 R37 T95 T99 150                     | A56 Car KOV                       |
|                                                                                                                     | 135-195    | 235/45R18 | A10 R37 T98 150                         | NoP V18 S03                       |
|                                                                                                                     | 135-270    | 245/40R18 | A32 T97 X77 150                         |                                   |
|                                                                                                                     | 135-270    | 245/45R18 | A32 T00 T96 150                         |                                   |
|                                                                                                                     | 135-270    | 255/45R18 | A12 150                                 |                                   |
| EQA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*09-..<br>- Elektro                                                             | 80-139     | 215/60R18 | K2a K2b M+S R70                         | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                     | 80-139     | 225/55R18 | K1b K2c K5v M+S                         | A16 A18 A57                       |
|                                                                                                                     | 80-139     | 235/55R18 | K1a K1b K2c K5v                         | S03                               |
|                                                                                                                     | 80-139     | 245/50R18 | K1c K2c K5x                             |                                   |
|                                                                                                                     | 95         | 215/60R18 | K2a K2b R70                             |                                   |
|                                                                                                                     | 95         | 225/55R18 | K1b K2c K5v                             |                                   |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ TN30-8018  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 11 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| EQB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*12-..<br>- Elektro                         | 95-139     | 215/60R18 | K2a K2b M+S R70 T02 T98 150             | A01 A12 A14<br>A16 A18 A57<br>S03         |
|                                                                                 | 95-139     | 225/55R18 | K1b K2c K5v M+S T02 T98 150             |                                           |
|                                                                                 | 95-139     | 235/55R18 | K1a K1b K2c K5v 150                     |                                           |
|                                                                                 | 95-139     | 245/50R18 | K1c K2c K5x 150                         |                                           |
| GLA 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*08-..<br>- Plug-in Hybrid                    | 118,120    | 215/60R18 | M+S R70                                 | A12 A14 A16<br>A18 A58 F23<br>NoE S04     |
|                                                                                 | 118,120    | 215/60R18 | R37 R70                                 |                                           |
|                                                                                 | 118,120    | 225/55R18 | A01 K1b K2b K5v M+S                     |                                           |
|                                                                                 | 118,120    | 225/55R18 | A01 K1b K2b K5v R37                     |                                           |
|                                                                                 | 118,120    | 235/55R18 | A01 K1a K1b K2b K5v                     |                                           |
|                                                                                 | 118,120    | 245/50R18 | A01 K1c K2b K5x                         |                                           |
| GLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2001/116*0470*...;<br>e1*2007/46*1207*.. | 265, 280   | 215/55R18 | M+S R70                                 | A12 A14 A16<br>A18 A56 S04                |
|                                                                                 | 265, 280   | 225/50R18 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                 | 265, 280   | 235/45R18 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                 | 265, 280   | 235/50R18 | A01 K2b K6v M+S                         |                                           |
|                                                                                 | 265, 280   | 245/45R18 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                 | 265, 280   | 255/45R18 | A01 K2b K6v M+S                         |                                           |
| GLA-Klasse<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*06-..                                | 80-155     | 215/55R18 | R70                                     | A12 A14 A16<br>A18 A57 Flh<br>S04         |
|                                                                                 | 80-155     | 225/50R18 |                                         |                                           |
|                                                                                 | 80-155     | 235/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                                 | 80-155     | 235/50R18 | A01 K1b K2b K6v                         |                                           |
|                                                                                 | 80-155     | 245/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                                 | 80-155     | 245/50R18 | A01 K1a K1b K2b K5v K6x K8a             |                                           |
|                                                                                 | 80-155     | 255/45R18 | A01 K1b K2b K6v                         |                                           |
| GLA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                         | 85-165     | 215/60R18 | K1a K1b K2a K2b R37 R70                 | A01 A12 A14<br>A16 A18 A57<br>NoE NoP S04 |
|                                                                                 | 85-165     | 215/60R18 | K1a K1b K2a K2b M+S R70                 |                                           |
|                                                                                 | 85-165     | 225/55R18 | K1c K2c K5v M+S                         |                                           |
|                                                                                 | 85-165     | 225/55R18 | K1c K2c K5v R37                         |                                           |
|                                                                                 | 85-165     | 235/55R18 | K1c K2c K5v                             |                                           |
|                                                                                 | 85-165     | 245/50R18 | K1c K2c K5x                             |                                           |
| GLB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                         | 85-165     | 215/60R18 | K1a K1b K2a K2b R37 R70                 | A01 A12 A14<br>A16 A18 A57<br>NoE NoP S04 |
|                                                                                 | 85-165     | 215/60R18 | K1a K1b K2a K2b M+S R70                 |                                           |
|                                                                                 | 85-165     | 225/55R18 | K1c K2c K5v M+S                         |                                           |
|                                                                                 | 85-165     | 225/55R18 | K1c K2c K5v R37                         |                                           |
|                                                                                 | 85-165     | 235/55R18 | K1c K2c K5v                             |                                           |
|                                                                                 | 85-165     | 245/50R18 | K1c K2c K5x                             |                                           |
| GLC-Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)             | 100-243    | 235/55R18 | A32 150                                 | A14 A16 A18<br>A57 Flh KMV<br>MpH V18 S08 |
|                                                                                 | 100-243    | 235/60R18 | A32 150                                 |                                           |
|                                                                                 | 100-243    | 255/55R18 | A12 R03 150                             |                                           |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: W..253...)            | 100-243    | 235/55R18 | A32 150                                 | A14 A16 A18<br>A57 MpH S08                |
|                                                                                 | 100-243    | 235/60R18 | A32 150                                 |                                           |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ TN30-8018  
 Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 12 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen                                                                        | 120-243    | 235/55R18 | A32 150                                    | A14 A16 A18<br>A57 Cb1 MpH<br>V18 S08                |
|                                                                                                                                                              | 120-243    | 235/60R18 | A32 150                                    |                                                      |
|                                                                                                                                                              | 120-243    | 255/55R18 | A12 R03 150                                |                                                      |
| GLK-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*00-16<br>(FIN: WDC204...)                                                                                         | 100-225    | 235/50R18 | K1b                                        | A01 A12 A14<br>A16 A18 S03                           |
|                                                                                                                                                              | 100-225    | 235/55R18 | K1b                                        |                                                      |
|                                                                                                                                                              | 100-225    | 245/50R18 | K1c K2a K2b                                |                                                      |
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..                                                                                                                          | 145-368    | 245/45R18 | A01 K42 K56 R35                            | A12 A14 A16<br>A18 A61 B03<br>NBF S03                |
| S-Klasse<br>222, 221<br>e1*2007/46*0960*..;<br>e1*2001/116*<br>0335*19-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...)                                              | 150-345    | 245/50R18 | A32 150                                    | A14 A16 A18<br>A57 BnK BW7<br>Lim NoP W36<br>X93 S03 |
|                                                                                                                                                              | 150-345    | 255/45R18 | A10 150                                    |                                                      |
| SLK / SLC -Klasse<br>172<br>e1*2007/46*0548*..                                                                                                               | 115-180    | 215/40R18 | R37                                        | A12 A14 A16<br>A18 V18 S04                           |
|                                                                                                                                                              | 115-225    | 225/40R18 |                                            |                                                      |
|                                                                                                                                                              | 115-225    | 235/35R18 |                                            |                                                      |
|                                                                                                                                                              | 115-225    | 245/35R18 | A01 K2b                                    |                                                      |
|                                                                                                                                                              | 115-225    | 245/35R18 | SP2                                        |                                                      |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Heckantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,.. | 100-176    | 225/50R18 | K1c K2b K5d K5i K5l R37 T99<br>150         | A01 A12 A14<br>A16 A18 A58<br>AHa NoE S07            |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 225/55R18 | G90 K1c K2b K5d K5i K5l R37<br>T02 T98 150 |                                                      |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 235/45R18 | K1a K1b K2b K5k T98 150                    |                                                      |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 235/50R18 | G90 G94 K1c K2c K5d K5i K5l<br>T01 150     |                                                      |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 245/45R18 | K1c K2b K5d K5i K5l T00 150                |                                                      |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 245/50R18 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l K6r<br>T00 T04 150 |                                                      |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 255/45R18 | K1c K2c K5d K5i K5l T03 T99<br>150         |                                                      |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ TN30-8018  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 13 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Frontantrieb                                         | 65-100     | 225/50R18 | K1c K2b K5d K5i K5l 150                    | A01 A12 A14<br>A16 A18 A58<br>AFa NoE S07 |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 225/55R18 | G90 K1c K2b K5d K5i K5l T02<br>T98 150     |                                           |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 235/45R18 | K1a K1b K2b K5k T98 150                    |                                           |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 235/50R18 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l T01<br>150         |                                           |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 245/45R18 | K1c K2b K5d K5i K5l T00 150                |                                           |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 245/50R18 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l K6r<br>T00 T04 150 |                                           |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 255/45R18 | K1c K2c K5d K5i K5l T03 T99<br>150         |                                           |
| V-Klasse/Vito 4matic (III)<br>639/2, 639/5<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0459*06-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Allradantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,.. | 100-176    | 225/50R18 | K1c K2b K5d K5i K5l R37 150                | A01 A12 A14<br>A16 A18 A56<br>NoE S07     |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 225/55R18 | G90 K1c K2b K5d K5i K5l R37<br>T02 T98 150 |                                           |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 235/45R18 | K1a K1b K2b K5k T98 150                    |                                           |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 235/50R18 | G90 G94 K1c K2c K5d K5i K5l<br>T01 150     |                                           |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 245/45R18 | K1c K2b K5d K5i K5l T00 150                |                                           |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 245/50R18 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l K6r<br>T00 T04 150 |                                           |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 255/45R18 | K1c K2c K5d K5i K5l T03 T99<br>150         |                                           |
| SsangYong Tivoli 2WD<br>XK, XKG<br>e9*2007/46*<br>6294*00-09;<br>e50*2007/46*0198*..                                                                                  | 84-95      | 215/45R18 | K1b K2b                                    | A01 A12 A14<br>A16 A18 A58<br>F23 S06     |
|                                                                                                                                                                       | 84-95      | 225/40R18 | K1b K2b T92                                |                                           |
|                                                                                                                                                                       | 84-95      | 225/45R18 | K1b K2b                                    |                                           |
| SsangYong Tivoli 4WD<br>XK<br>e9*2007/46*<br>6294*00-09                                                                                                               | 84-95      | 215/45R18 |                                            | A12 A14 A16<br>A18 A56 F24<br>S06         |
|                                                                                                                                                                       | 84-95      | 225/40R18 | A01 K1b T92                                |                                           |
|                                                                                                                                                                       | 84-95      | 225/45R18 | A01 K1b                                    |                                           |
|                                                                                                                                                                       | 84-95      | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b K4h                        |                                           |
|                                                                                                                                                                       | 84-95      | 245/40R18 | A01 K1c K2b K4h K6w                        |                                           |
| Ssangyong/KG Mob. Tivoli<br>2WD<br>XK<br>e9*2007/46*6294*10-..<br>- ab MJ 2021                                                                                        | 100, 120   | 235/45R18 | K1a K1b K2b R63 Z18                        | A01 A12 A14<br>A16 A18 A58<br>F23 S06     |
|                                                                                                                                                                       | 94-120     | 215/45R18 | K2b T93                                    |                                           |
|                                                                                                                                                                       | 94-120     | 225/45R18 | K1b K2b                                    |                                           |
| Ssangyong/KG Mob. Tivoli<br>4WD<br>XK<br>e9*2007/46*6294*10-..<br>- ab MJ 2021                                                                                        | 100, 120   | 215/45R18 | K2b T93                                    | A01 A12 A14<br>A16 A18 A56<br>F24 S06     |
|                                                                                                                                                                       | 100, 120   | 225/45R18 | K1b K2b                                    |                                           |
|                                                                                                                                                                       | 100, 120   | 235/45R18 | K1a K1b K2b                                |                                           |
| Ssangyong/KG Mob.<br>Tivoli/XLV<br>XK<br>e9*2007/46*6294*14-..<br>- Grand/XLV<br>- ab MJ 2021                                                                         | 120        | 215/45R18 | K2b T93                                    | A01 A12 A14<br>A16 A18 A58<br>F23 S06     |
|                                                                                                                                                                       | 120        | 225/45R18 | K1b K2b                                    |                                           |
|                                                                                                                                                                       | 120        | 235/45R18 | K1a K1b K2b R63 Z18                        |                                           |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ TN30-8018  
 Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 14 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Ssangyong/KG Mobility                             | 100-120    | 225/55R18 |                                         | A12 A14 A16              |
| Korando                                           | 100-120    | 235/55R18 | A01 K1b K2b                             | A18 A57 S09              |
| CW, CWN                                           | 100-120    | 245/50R18 | A01 K1c K2c                             |                          |
| e8*2007/46*0360*..;<br>e6*2018/858*00326*..       |            |           |                                         |                          |
| Ssangyong/KG Mobility                             | 75 (140)   | 225/55R18 |                                         | A12 A14 A16              |
| Korando                                           | 75 (140)   | 235/55R18 | A01 K1b K2b                             | A18 A58 S09              |
| EK                                                | 75 (140)   | 245/50R18 | A01 K1c K2c                             |                          |
| e9*2018/858*11111*..<br>e-Motion<br>- Elektro     |            |           |                                         |                          |
| Ssangyong/KG Mobility                             | 120        | 225/55R18 | A91                                     | A14 A16 A18              |
| Torres                                            | 120        | 225/60R18 | A12                                     | A57 NoE NoP              |
| CW, CWJ                                           | 120        | 235/55R18 | A01 A12 K1b K2c                         | S09                      |
| e8*2007/46*0360*10-..;<br>e6*2018/858*00325*..    | 120        | 245/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2c                     |                          |
|                                                   | 120        | 245/55R18 | A01 A12 K1a K1b K2c                     |                          |
|                                                   | 120        | 255/50R18 | A01 A12 K1c K2c K6v K8c                 |                          |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55018325** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ TN30-8018  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 15 von 24

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55018325** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ TN30-8018  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 16 von 24

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A39** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**AFa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Frontantrieb.

**AHa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B90** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm an Achse 1.

**B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55018325** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ TN30-8018  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 17 von 24

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F42** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung an der Vorderachse.

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G94** Ist die Reifengröße 235/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55018325** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ TN30-8018  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 18 von 24

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55018325** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ TN30-8018  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 19 von 24

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55018325** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ TN30-8018  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 20 von 24

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**P40** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 400 mm an Achse1.

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55018325** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ TN30-8018  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 21 von 24

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R63** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 205/65R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S09** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S09 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SP2** Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit serienmäßiger Radabdeckung an der Heckschürze oder AMG Verbreiterungssatz.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55018325** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ TN30-8018  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 22 von 24

- T04** Reifen (LI 104) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T82** Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ TN30-8018  
 Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 23 von 24

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V01** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4-Matic) bei Baureihe 212 nur ab EG-Genehmigungsstand: e1\*2001/116\*0501\*08, bzw. bei Baureihe 212 K nur ab Genehmigungsstand: e1\*2007/46\*0200\*07 zulässig.

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 235/65R18   | 255/60R18                                             |
| Nr. 14 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 15 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 16 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 17 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 18 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 19 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 20 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 21 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 22 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**W36** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse2.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018325 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ TN30-8018  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 24 von 24

**X93** Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 390 mm an Achse 1.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 29. Juni 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 24 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 2025.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 29. Juni 2025



Tufan

00450166.DOCX