

Prüfbericht Nr. **55023120** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7JX17H2 Typ TN1-7017  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 1 von 4

**Auftraggeber** Kautschuk-Verwertungs GmbH  
An der Walkmühle 2  
46356 Essen  
QM-Nr. 49 02 0182005

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad

Modell TN1  
Typ TN1-7017  
Radgröße 7 J x 17 H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-Ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
4B	TN1-7017 4B/Ø63,4-Ø54,1	4/100/54,1	38	650	2150	2/2020
4B	TN1-7017 4B/Ø63,4-Ø56,1	4/100/56,1	38	650	2150	2/2020
4B	TN1-7017 4B/Ø63,4-Ø56,6	4/100/56,6	38	650	2150	2/2020
4B	TN1-7017 4B/Ø63,4-Ø57,1	4/100/57,1	38	650	2150	2/2020
4B	TN1-7017 4B/Ø63,4-Ø60,1	4/100/60,1	38	650	2150	2/2020
PE	TN1-7017 PE / ohne Ring	4/108/65,1	20	650	2150	2/2020
VW	TN1-7017 VW / ohne Ring	5/100/57,1	40	650	2200	2/2020
5C	TN1-7017 5C/Ø72,6-Ø60,1	5/108/60,1	40	720	2200	2/2020
5C	TN1-7017 5C/Ø72,6-Ø63,4	5/108/63,4	40	720	2200	2/2020
5C	TN1-7017 5C/Ø72,6-Ø65,1	5/108/65,1	40	720	2200	2/2020
MB	TN1-7017 MB/Ø66,45-Ø57,1	5/112/57,1	38	720	2200	2/2020
MB	TN1-7017 MB /Ø66,45-Ø57,1	5/112/57,1	46	720	2200	2/2020
MB	TN1-7017 MB / ohne Ring	5/112/66,6	38	720	2200	2/2020
MB	TN1-7017 MB / ohne Ring	5/112/66,6	46	720	2200	2/2020
5F	TN1-7017 5F/Ø72,6-Ø60,1	5/114,3/60,1	45	720	2200	2/2020
5F	TN1-7017 5F/Ø72,6-Ø64,1	5/114,3/64,1	45	720	2200	2/2020
5F	TN1-7017 5F/Ø72,6-Ø66,1	5/114,3/66,1	45	720	2200	2/2020
5F	TN1-7017 5F/Ø72,6-Ø67,1	5/114,3/67,1	45	720	2200	2/2020
5G	TN1-7017 5G / ohne Ring	5/120/72,6	45	720	2200	2/2020

**Kennzeichnung**

KBA-Nummer 52755  
 Herstellerzeichen TOMASON KLEIN WIELE  
 Radtyp und Ausführung TN1-7017 (s.o.)  
 Radgröße 7JX17H2  
 Einpreßtiefe ET.. (s.o.)  
 Gießereikennzeichen ww. TAM, LZTH  
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

**Befestigungselemente**

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfbericht Nr. **55023120** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7JX17H2 Typ TN1-7017  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 2 von 4

**Prüfungen**

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Abroll-umfang (mm)	Ver-fahr-en	Datum	Ort
4B	4/100/63,4	38	650	2150	FE	04/2020	TZT Lamsheim
4B	4/100/63,4	38	650	2150	FE	11/2021	TZT Lamsheim
4B	4/100/63,4	38	650	2150	FE	06/2022	TZT Lamsheim
PE	4/108/65,1	20	650	2150	FE	04/2020	TZT Lamsheim
VW	5/100/57,1	40	650	2200	FE	04/2020	TZT Lamsheim
5C	5/108/72,6	40	720	2200	FE	04/2020	TZT Lamsheim
MB	5/112/66,6	38	720	2200	FE	04/2020	TZT Lamsheim
MB	5/112/66,6	46	720	2200	FE	04/2020	TZT Lamsheim
5F	5/114,3/72,6	45	720	2200	FE	04/2020	TZT Lamsheim
5F	5/114,3/72,6	45	720	2200	FE	09/2021	TZT Lamsheim
5G	5/120/72,6	45	720	2200	FE	04/2020	TZT Lamsheim

FE=Farbeindringverfahren

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifen-größe	Datum	Ort
4B	4/100/63,4	38	650	195/40R17	04/2020	TZT Lamsheim
4B	5/100/57,1	40	650	195/40R17	04/2020	TZT Lamsheim
5C	5/108/72,6	40	720	195/40R17	04/2020	TZT Lamsheim
MB	5/112/66,6	46	720	195/40R17	04/2020	TZT Lamsheim
5F	5/114,3/72,6	45	720	195/40R17	04/2020	TZT Lamsheim
5G	5/120/72,6	45	720	195/40R17	04/2020	TZT Lamsheim
PE	4/108/65,1	20	630	195/40R17	05/2020	TZT Lamsheim
4B	4/100/63,4	38	650	195/40R17	06/2022	TZT Lamsheim
5F	5/114,3/72,6	45	720	195/40R17	09/2021	TZT Lamsheim

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifen-größe	Ver-fahr-en	Datum	Ort
5C	5/108/72,6	40	720	275/70R17	FE	04/2020	TZT Lambsheim
5G	5/120/72,6	45	720	275/70R17	FE	04/2020	TZT Lambsheim
5F	5/114,3/72,6	45	720	275/70R17	FE	09/2021	TZT Lambsheim

FE=Farbeindringverfahren

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung 4B ET38 betrug 9,31 kg.

### Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim ab April 2020 durchgeführt.

### Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

### Anlagen

Beschreibung	-	15.04.2020
Radzeichnung Blatt 1+2	TN1-7017 mit Änderung vom	14.05.2019 04.04.2020
Beschreibung	-	24.09.2021
Radzeichnung Blatt1	TN1-7017-1	24.05.2021
Radzeichnung Blatt 2	TN1-7017/1	13.05.2021
Zubehör	ZUB2020/2	11.02.2021
Verwendungen	Anlagen 1-21	

Prüfbericht Nr. **55023120** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7JX17H2 Typ TN1-7017  
Kautschuk-Verwertungs GmbH



Seite 4 von 4

Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 4.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 7. August 2024

Tufan

00432968.DOC

§22 52755\*03

**Anlage** „Liste der Änderungen“ zu Prüfbericht Nr. 55023120 (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7JX17H2 Typ TN1-7017  
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 1 von 1

---

### Liste der Änderungen

Es wird geändert: Aktualisierung Verwendungsbereich

Es wird berichtigt:

Es wird hinzugefügt:

Es entfällt:

## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

<b>Vorderachse</b>		
		
<b>Auflage „K1a“</b>	<b>Auflage „K1b“</b>	<b>Auflage „K1c“</b>
Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte	Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte	Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte

<b>Hinterachse</b>		
		
<b>Auflage „K2b“</b>	<b>Auflage „K2a“</b>	<b>Auflage „K2c“</b>
Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte	Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte	Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte